

DESCRIÇÃO

CUCKOO es un downlight empotrable con capacidad para transformarse en un proyector direccional. Esta característica lo convierte en un producto ideal para proyectos de iluminación minorista donde se desea una luminaria extremadamente versátil y elegante, que se puede utilizar como un punto de luz fijo o como un proyector direccional. CUCKOO incorpora un LED de alto rendimiento con CRI + 90. Está disponible en un acabado texturizado blanco o negro de alta calidad.

MONTAJE DISTRIBUCIÓN DE LUZ Empotrada Directa GARANTÍA 5 Años


ACABADO Blanco texturizado, Negro texturizado CONTROL CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED


EFICIENCIA LUMINOSA UP TO 97 lm/W CRI→90, CRI→97 VIDA ÚTIL 50.000 Horas STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam LUMEN MAINTENANCE L90/B50 RIESGO FOTOBIOLÓGICO RG1



DISEÑO TÉCNICO



ICONOGRAFÍA





CUCKOO DOWNLIGHT

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

	100	11.4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5444XX.BA.927.FI
	100	11.4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5444XX.BA.930.FI
	100	11.4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5444XX.BA.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN	CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	ВА
PREFERIDA	CASAMBI	CS	Negro texturizado	ТВ	12º	12
	DALI / Switch Dim	DA	Blanco texturizado	TW	24°	24
	ON/OFF	NF			36°	36
					60°	60



CUCKOO DOWNLIGHT

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
100	12.8	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1243	1056	2700K	5444XX.BA.9727.FI
100	12.8	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1319	1122	3000K	5444XX.BA.9730.FI
100	12.8	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1396	1187	4000K	5444XX.BA.9740.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN	CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	ВА
PREFERIDA	CASAMBI	CS	Negro texturizado	ТВ	12º	12
	DALI / Switch Dim	DA	Blanco texturizado	TW	24°	24
	ON/OFF	NF			36°	36
					60°	60