

DESCRIÇÃO

Una de las tendencias en iluminación son los downlights trimless, lámparas de aluminio sin aro, ideales para empotrar en techos. Brilumen presenta esta gama de productos, empotrables o con tubo saliente, que están indicados para la iluminación ambiental de cualquier lugar que requiera una iluminación discreta y que no alteren la estética del techo, pero que a la vez son modernos, con tecnología avanzada y efectivamente todo el medio ambiente

MONTAJE DISTRIBUCIÓN DE LUZ Empotrada Directa GARANTÍA 5 Años

ACABADO Blanco texturizado CONTROL


CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED

UP TO 161 lm/W **EFICIENCIA LUMINOSA** CRI→90, CRI→97 VIDA ÚTIL 50.000 Horas STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam LUMEN MAINTENANCE L90/B50 RIESGO FOTOBIOLÓGICO RG1

DISEÑO TÉCNICO

Type - A



ICONOGRAFÍA

























ERIDANE DOWNLIGHT 8,6W

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

L									
									CÓDIGO
	88	8.1	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1203	1023	2700K	5326XX.BA.927.FI
	88	8.1	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1244	1057	3000K	5326XX.BA.930.FI
	88	8.1	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1300	1105	4000K	5326XX.BA.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN	CONTROL TIPO	XX	ACABAD0	FI	ÁNGULO	ВА
PREFERIDA	CASAMBI	CS	Blanco texturizado	TW	24°	24
	DALI / Switch Dim	DA			36°	36
	ON/OFF	NF			60°	60



ERIDANE DOWNLIGHT 8,6W

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO		
88	8.8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	918	780	2700K	5326XX.BA.9727.FI		
88	8.8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	980	833	3000K	5326XX.BA.9730.FI		
88	8.8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1033	878	4000K	5326XX.BA.9740.FI		

SELECCIONA TU OPCIÓN	CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
PREFERIDA	CASAMBI	CS	Blanco texturizado	TW	24°	24
	DALI / Switch Dim	DA			36°	36
	ON/OFF	NF			60°	60