

DESCRIÇÃO

Una de las tendencias en iluminación son los downlights trimless, lámparas de aluminio sin aro, ideales para empotrar en techos. Brilumen presenta esta gama de productos, empotrables o con tubo saliente, que están indicados para la iluminación ambiental de cualquier lugar que requiera una iluminación discreta y que no alteren la estética del techo, pero que a la vez son modernos, con tecnología avanzada y efectivamente todo el medio ambiente

MONTAJE Empotrada DISTRIBUCIÓN DE LUZ Directa GARANTÍA 5 Años

ACABADO Blanco texturizado

CONTROL CASAMBI, DALI / Switch Dim, Dim To Warm, ON/OFF, Tunable

White

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA UP TO 97 lm/W

CRI \rightarrow 90, CRI \rightarrow 97, Dim To Warm CRI \rightarrow 95, Tunable White CRI \rightarrow 90

VIDA ÚTIL 50.000 Horas STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam

LUMEN MAINTENANCE L90/B50 RIESGO FOTOBIOLÓGICO RG1

ICONOGRAFÍA








ERIDANE DOWNLIGHT 12,3W

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90







LONGITUD		ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
88	11.4	TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1637	1391	2700K	5339XX.BA.927.FI
88	11.4	TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1671	1420	3000K	5339XX.BA.930.FI
88	11.4	TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1785	1518	4000K	5339XX.BA.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN	CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
PREFERIDA	CASAMBI	CS	Blanco texturizado	TW	12º	12
	DALI / Switch Dim	DA			24°	24
	ON/OFF	NF			4Nº	/ .0



ERIDANE DOWNLIGHT 12,3W

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97

CN271												
			ACABAD0		ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO			
	88	12.8	TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1243	1056	2700K	5339XX.BA.9727.FI			
	88	12.8	TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1319	1122	3000K	5339XX.BA.9730.FI			
	88	12.8	TW	CS DA NE	12 24 40	1396	1187	YOOK	5339XX BA 97/0 FI			

SELECCIONA TU OPCIÓN	CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	ВА
PREFERIDA	CASAMBI	CS	Blanco texturizado	TW	12º	12
	DALI / Switch Dim	DA			24°	24
	ON/OFF	NF			40°	40



ERIDANE DOWNLIGHT 12,3W

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Dim To Warm CRI→95

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
88	11.8	TW	DW	12, 24, 40	1148	975	Dim to Warm	5339XX.BA.953018.FI
							19006 - 20006	

SELECCIONA TU OPCIÓN	CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI		BA
PREFERIDA	Dim To Warm	DW	Blanco texturizado	TW	12°	12
	_				24°	24
					۵۵۰	/ .0





ERIDANE DOWNLIGHT 12,3W TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABAD0	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
88	10.4	TW	TU	12, 24, 40	1159	985	TunableWhite	5339XX.BA.92765.FI
							2700k - 6500k	

SELECCIONA TU OPCIÓN	CONTROL TIPO	XX	ACABAD0	FI	ÁNGULO	BA
PREFERIDA	Tunable White	TU	Blanco texturizado	TW	12º	12
	_				24°	24
					۵n۰	/ ₁ 0

BRILUMEN - PRODUTOS ELÉCTRICOS, LDA Rua de Oliveira e Sá, Nr. 200