

DESCRIPCIÓN

Un círculo es el reflejo de la eternidad: no tiene principio ni fin. Con una garantía de 5 años, las luminarias OLYMPIA y HELIUS han sido diseñadas e inspiradas para ofrecer una iluminación ambiental de alta calidad. Con driver interno y disponibles en distintas potencias, diámetros y formas de instalación, estos perfiles circulares pueden instalarse fácilmente en una gran variedad de espacios, como tiendas, museos, galerías, hoteles, restaurantes, oficinas, salas de reuniones o de espera, entre otros.

OPAL: UGR<22


Microprismatic: UGR<19

| | |
|-------------------------------|--|
| MONTAJE | Suspendida |
| DISTRIBUCIÓN DE LUZ | Directa |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTÍA | 5 Años |
| ACABADO | Blanco texturizado, Negro texturizado, Plata con textura |
| CONTROL | CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF |

CARACTERÍSTICAS DEL LED

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| EFICIENCIA LUMINOSA | UP TO 172 lm/W |
| CRI | CRI→90 |
| VIDA ÚTIL | 72000h Tp55 |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/F10 |
| RIESGO FOTOBIOLOGICO | RG0 |

ICONOGRAFÍA

DISEÑO TÉCNICO

HELIUS SUSPENDIDO CRI→90
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ÓPALO

| DIÁMETRO | POTENCIA | ACABADO | TEMP. COLOR | CONTROL TIPO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO |
|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------------|
| 400 | 17.3 | TB, TS, TW | 3000K | CS, DA, NF | 2751 | 1925 | 5230XX.0409.9CT.FI |
| 400 | 17.3 | TB, TS, TW | 4000K | CS, DA, NF | 2906 | 2034 | 5230XX.0409.9CT.FI |
| 400 | 24.4 | TB, TS, TW | 3000K | CS, DA, NF | 3811 | 2668 | 5234XX.0409.9CT.FI |
| 400 | 24.4 | TB, TS, TW | 4000K | CS, DA, NF | 4031 | 2822 | 5234XX.0409.9CT.FI |
| 550 | 27.6 | TB, TS, TW | 3000K | CS, DA, NF | 4388 | 3072 | 5230XX.0609.9CT.FI |
| 550 | 27.6 | TB, TS, TW | 4000K | CS, DA, NF | 4747 | 3323 | 5230XX.0609.9CT.FI |
| 550 | 41.8 | TB, TS, TW | 3000K | CS, DA, NF | 6556 | 4589 | 5234XX.0609.9CT.FI |
| 550 | 41.8 | TB, TS, TW | 4000K | CS, DA, NF | 7099 | 4969 | 5234XX.0609.9CT.FI |
| 850 | 54.9 | TB, TS, TW | 3000K | CS, DA, NF | 8781 | 6147 | 5230XX.0909.9CT.FI |
| 850 | 54.9 | TB, TS, TW | 4000K | CS, DA, NF | 9330 | 6531 | 5230XX.0909.9CT.FI |
| 850 | 83 | TB, TS, TW | 3000K | CS, DA, NF | 13120 | 9184 | 5234XX.0909.9CT.FI |
| 850 | 83 | TB, TS, TW | 4000K | CS, DA, NF | 13951 | 9766 | 5234XX.0909.9CT.FI |
| 1110 | 97.3 | TB, TS, TW | 3000K | CS, DA, NF | 15565 | 10895 | 5230XX.1109.9CT.FI |
| 1110 | 97.3 | TB, TS, TW | 4000K | CS, DA, NF | 16580 | 11606 | 5230XX.1109.9CT.FI |
| 1110 | 151.5 | TB, TS, TW | 3000K | CS, DA, NF | 23940 | 16758 | 5234XX.1109.9CT.FI |
| 1110 | 151.5 | TB, TS, TW | 4000K | CS, DA, NF | 25524 | 17867 | 5234XX.1109.9CT.FI |

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

| CONTROL TIPO | XX | TEMP. COLOR | CT | ACABADO | FI |
|-------------------|----|-------------|----|--------------------|----|
| CASAMBI | CS | 3000K | 30 | Negro texturizado | TB |
| DALI / Switch Dim | DA | 4000K | 40 | Plata con textura | TS |
| ON/OFF | NF | | | Blanco texturizado | TW |


HELIUS SUSPENDIDO CRI→90
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PRISMÁTICO

| DIÁMETRO | POTENCIA | ACABADO | TEMP. COLOR | CONTROL TIPO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO |
|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------------|
| 400 | 17.3 | TB, TS, TW | 3000K | CS, DA, NF | 2751 | 2201 | 5230XX.04P8.9CT.FI |
| 400 | 17.3 | TB, TS, TW | 4000K | CS, DA, NF | 2906 | 2325 | 5230XX.04P8.9CT.FI |
| 400 | 24.4 | TB, TS, TW | 3000K | CS, DA, NF | 3811 | 3049 | 5234XX.04P8.9CT.FI |
| 400 | 24.4 | TB, TS, TW | 4000K | CS, DA, NF | 4031 | 3225 | 5234XX.04P8.9CT.FI |
| 550 | 27.6 | TB, TS, TW | 3000K | CS, DA, NF | 4388 | 3511 | 5230XX.06P8.9CT.FI |
| 550 | 27.6 | TB, TS, TW | 4000K | CS, DA, NF | 4747 | 3798 | 5230XX.06P8.9CT.FI |
| 550 | 41.8 | TB, TS, TW | 3000K | CS, DA, NF | 6556 | 5245 | 5234XX.06P8.9CT.FI |
| 550 | 41.8 | TB, TS, TW | 4000K | CS, DA, NF | 7099 | 5679 | 5234XX.06P8.9CT.FI |
| 850 | 54.9 | TB, TS, TW | 3000K | CS, DA, NF | 8781 | 7025 | 5230XX.09P8.9CT.FI |
| 850 | 54.9 | TB, TS, TW | 4000K | CS, DA, NF | 9330 | 7464 | 5230XX.09P8.9CT.FI |
| 850 | 83 | TB, TS, TW | 3000K | CS, DA, NF | 13120 | 10496 | 5234XX.09P8.9CT.FI |
| 850 | 83 | TB, TS, TW | 4000K | CS, DA, NF | 13951 | 11161 | 5234XX.09P8.9CT.FI |
| 1110 | 97.3 | TB, TS, TW | 3000K | CS, DA, NF | 15565 | 12452 | 5230XX.11P8.9CT.FI |
| 1110 | 97.3 | TB, TS, TW | 4000K | CS, DA, NF | 16580 | 13264 | 5230XX.11P8.9CT.FI |
| 1110 | 151.5 | TB, TS, TW | 3000K | CS, DA, NF | 23940 | 19152 | 5234XX.11P8.9CT.FI |
| 1110 | 151.5 | TB, TS, TW | 4000K | CS, DA, NF | 25524 | 20419 | 5234XX.11P8.9CT.FI |

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

| CONTROL TIPO | XX | TEMP. COLOR | CT | ACABADO | FI |
|-------------------|----|-------------|----|--------------------|----|
| CASAMBI | CS | 3000K | 30 | Negro texturizado | TB |
| DALI / Switch Dim | DA | 4000K | 40 | Plata con textura | TS |
| ON/OFF | NF | | | Blanco texturizado | TW |

ACCESORIOS

| | | | |
|--|---|---|--|
| | Kit Suspensión Kit Suspensión 1,5m (1un) Kit Suspensión 3 m (1un) Kit Suspensión 5 m (1un) | Plata 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL | |
| | Cable alimentación 0,75 Cable d'alimentación 1.5m Cable d'alimentación 3m Cable d'alimentación 5m | ON/OFF 80303001 80303002 80303003 | DALI Push 80303004 80303005 80303006 |
| | Caja Alim. Embutido 120mm Blanco Texturado Negro Texturado Plata texturado | 120mm 50041023.TW 50041023.TB 50041023.TS | |
| | Caja Alim. Superfi 120mm Blanco Texturado Negro Texturado Plata texturado | 120mm 50041024.TW 50041024.TB 50041024.TS | |
| | Caja de Superficie 120mm 120mm surface box TB 120mm surface box TS 120mm surface box TW | 120mm 50041025.TB 50041025.TS 50041025.TW | |
| | Caja Ali Superficie 200mm 200mm surface box TB 200mm surface box TS 200mm surface box TW | 200mm 50041027.TB 50041027.TS 50041027.TW | |