

DESCRIPCIÓN

AVISO: PRODUCTO DESCATALOGADO. LIMITADO AL STOCK EXISTENTE.

Humming es una luminaria LED de aluminio, montada en superficie y muy discreta, que crea el ambiente exterior perfecto. Con una forma rectangular, el Humming es un downlight con un ángulo de haz de 45°, una potencia de 12W y un ángulo de parpadeo de 20°. Fácil de instalar, tiene un grado de protección IP54 y está disponible con una temperatura de color de 3000K o 4000K.


MONTAJE	Superficie
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	230 VAC / 50-60 Hz
GARANTÍA	2 Años
ACABADO	TG
CONTROL	ON/OFF



CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 71 lm/W
CRI	CRI->80
VIDA ÚTIL	30000h Tp55
STEPS MACADAM	2 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG0

ICONOGRAFÍA



HUMMING 12W
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->80

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
90	12	TG	NF	45	814	490	3000K	500.80.BA.30
90	12	TG	NF	45	855	515	4000K	500.80.BA.40

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	ÁNGULO	BA
ON/OFF	NF	45°	45