

DESCRIPCIÓN

AVISO: PRODUCTO DESCATALOGADO. LIMITADO AL STOCK EXISTENTE.

Humming es una luminaria LED de aluminio, montada en superficie y muy discreta, que crea el ambiente exterior perfecto. Con una forma rectangular, el Humming es un downlight con un ángulo de haz de 45°, una potencia de 12W y un ángulo de parpadeo de 20°. Fácil de instalar, tiene un grado de protección IP54 y está disponible con una temperatura de color de 3000K o 4000K.

| | |
|------------------------|--------------------|
| MONTAJE | Superficie |
| DISTRIBUCIÓN DE LUZ | Directa |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 230 VAC / 50-60 Hz |
| GARANTÍA | 2 Años |
| ACABADO | TG |
| CONTROL | ON/OFF |



CARACTERÍSTICAS DEL LED

| | |
|----------------------|-----------------|
| EFICIENCIA LUMINOSA | UP TO 71 lm/W |
| CRI | CRI->80 |
| VIDA ÚTIL | 30000h Tp55 |
| STEPS MACADAM | 2 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RIESGO FOTOBiolÓGICO | RG0 |

ICONOGRAFÍA



HUMMING 12W
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->80

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROLTYPE | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO |
|----------|----------|---------|-------------|--------|------------|-------------|-------------|--------------|
| 90 | 12 | TG | NF | 45 | 814 | 490 | 3000K | 500.80.BA.30 |
| 90 | 12 | TG | NF | 45 | 855 | 515 | 4000K | 500.80.BA.40 |

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

| | | | |
|-------------|----|--------|----|
| CONTROLTYPE | XX | ÁNGULO | BA |
| ON/OFF | NF | 45° | 45 |