

## DESCRIPCIÓN

El tubular IRIS 360° es una luminaria elegante con un diseño minimalista. Está disponible en longitudes de 340 mm a 640 mm. Esta luminaria forma una línea de luz perfecta y es ideal para cualquier espacio interior, iluminando eficazmente el ambiente a través de una luz hermosa, uniforme, agradable y lineal. Luminaria tubular compuesta por tubo de policarbonato opal y tapas de aluminio; acabado texturizado blanco o negro; Emisión de luz de 360 °. IRIS se puede suspender en horizontal o en vertical, con diferentes posibilidades de aplicación en el techo, tanto en superficie como para empotrar. También se puede aplicar a la pista 48V o la pista universal de 3 pistas. En cualquier caso, se puede combinar con otros proyectores de pistas Brilumen.

DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
GARANTÍA	5 Años
CONTROL	N/A

## CARACTERÍSTICAS DEL LED

CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1

## ICONOGRAFÍA



### IRIS 360 HORIZO. 48V EVO

#### TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
326	8,5	TB, TW	3000K	N/A	1369	1129	5163H.03.930.FI
326	8,5	TB, TW	4000K	N/A	1454	1199	5163H.03.940.FI
626	17	TB, TW	3000K	N/A	2737	2258	5163H.06.930.FI
626	17	TB, TW	4000K	N/A	2907	2398	5163H.06.940.FI

#### SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
N/A	N/A	3000K	30	Negro texturizado	TB
		4000K	40	Blanco texturizado	TW

## ACCESORIOS

	IRIS 48V Track Hori. Kit	ON/OFF	DALI	CASAMBI
	326mm Blanco Texturado	5279NF.03.TW	5279DL.03.TW	5279CS.03.TW
	326mm Negro Texturado	5279NF.03.TB	5279DL.03.TB	5279CS.03.TB
	626mm Blanco Texturado	5279NF.06.TW	5279DL.06.TW	5279CS.06.TW
	626mm Negro Texturado	5279NF.06.TB	5279DL.06.TB	5279CS.06.TB

	BT15E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0227E.BL	3080-0227E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0228E.BL	3080-0228E.WH

	BT1E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0175E.BL	3080-0175E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0176E.BL	3080-0176E.WH

	BT2E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0177E.BL	3080-0177E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0178E.BL	3080-0178E.WH

	TK18E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0231E.BL	3080-0231E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0232E.BL	3080-0232E.WH

TK5E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
-----------------------	-------	--------



## DISEÑO TÉCNICO





Carril 48V EVO 1M  
Carril 48V EVO 2M

3080-0250E.BL 3080-0250E.WH  
3080-0251E.BL 3080-0251E.WH



TK9E - Carril 48V EVO  
Carril 48V EVO 1M  
Carril 48V EVO 2M

Negro                      Blanco  
3080-0211E.BL 3080-0211E.WH  
3080-0212E.BL 3080-0212E.WH