

DESCRÍPCAO

El tubular IRIS 360° es una luminaria elegante con un diseño minimalista. Está disponible en longitudes de 340 mm a 640 mm. Esta luminaria forma una línea de luz perfecta y es ideal para cualquier espacio interior, iluminando eficazmente el ambiente a través de una luz hermosa, uniforme, agradable y lineal. Luminaria tubular compuesta por tubo de policarbonato opal y tapas de aluminio; acabado texturizado blanco o negro; Emisión de luz de 360 ???. IRIS se puede suspender en horizontal o en vertical, con diferentes posibilidades de aplicación en el techo, tanto en superficie como para empotrar. También se puede aplicar a la pista magnética o la pista universal de 3 pistas. En cualquier caso, se puede combinar con otros proyectores de pistas Brilumen.

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| FIJACIÓN | Interior |
| DISTRIBUCIÓN DE LUZ | Directa |
| GARANTÍA | 5 Años |
| ACABADO | Blanco texturizado, Negro texturizado |
| CONTROL | N/A |



CARACTERÍSTICAS DEL LED

| | |
|----------------------|-----------------|
| CRI | CRI→90 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RIESGO FOTOBIOLOGICO | RG1 |

DISEÑO TÉCNICO



ICONOGRAFÍA



IRIS 360 HORIZO. 48V EVO
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | TEMP. COLOR | CONTROL TIPO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO |
|----------|----------|---------|-------------|--------------|------------|-------------|----------------|
| 340 | 7.8 | TB, TW | 3000K | N/A | 1225 | 1011 | 163H.03.930.FI |
| 340 | 7.8 | TB, TW | 4000K | N/A | 1297 | 1070 | 163H.03.940.FI |
| 640 | 15.6 | TB, TW | 3000K | N/A | 2449 | 2021 | 163H.06.930.FI |
| 640 | 15.6 | TB, TW | 4000K | N/A | 2593 | 2140 | 163H.06.940.FI |

| SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA | CONTROL TIPO | XX | TEMP. COLOR | CT | ACABADO | FI |
|--------------------------------|--------------|-----|-------------|----|--------------------|----|
| | N/A | N/A | 3000K | 30 | Negro texturizado | TB |
| | | | 4000K | 40 | Blanco texturizado | TW |

ACCESORIOS



| IRIS 48V Track Hori. Kit | CASAMBI | DALI | ON/Off |
|---------------------------|-------------------------------|------|--------|
| SEM DescAbr - 5279CS.03.T | 5279CS.03.TB, 5279CS.03.TW | | |
| SEM DescAbr - 5279CS.06.T | 5279CS.06.TB, 5279CS.06.TW | | |
| SEM DescAbr - 5279DL.03.T | 5279DL.03.TB, 5279DL.03.TW | | |
| SEM DescAbr - 5279DL.06.T | 5279DL.06.TB, 5279DL.06.TW | | |
| SEM DescAbr - 5279NF.03.T | 5279NF.03.TB, 5279NF.03.TW | | |
| SEM DescAbr - 5279NF.06.T | 5279NF.06.TB, 5279NF.06.TW | | |



| BT1E - Carril 48V EVO | Negro | Blanco |
|-----------------------|---------------|--------|
| Carril 48V EVO 1M | 3080-0175E.BL | |
| Carril 48V EVO 1M | 3080-0175E.WH | |
| Carril 48V EVO 2M | 3080-0176E.BL | |
| Carril 48V EVO 2M | 3080-0176E.WH | |



| BT2E - Carril 48V EVO | Negro | Blanco |
|-----------------------|---------------|--------|
| Carril 48V EVO 1M | 3080-0177E.BL | |
| Carril 48V EVO 1M | 3080-0177E.WH | |
| Carril 48V EVO 2M | 3080-0178E.BL | |
| Carril 48V EVO 2M | 3080-0178E.WH | |



| Carril Magnético TK3 | Negro | Blanco |
|-------------------------|--------------|--------|
| Carril Magnético 48V 1M | 3080-0205.BL | |
| Carril Magnético 48V 1M | 3080-0205.WH | |
| Carril Magnético 48V 2M | 3080-0206.BL | |
| Carril Magnético 48V 2M | 3080-0206.WH | |



| TK5E - Carril 48V EVO | Negro | Blanco |
|-----------------------|---------------|--------|
| Carril 48V EVO 1M | 3080-0250E.BL | |
| Carril 48V EVO 1M | 3080-0250E.WH | |
| Carril 48V EVO 2M | 3080-0251E.BL | |
| Carril 48V EVO 2M | 3080-0251E.WH | |



| TK9E - Carril 48V EVO | Negro | Blanco |
|-----------------------|---------------|--------|
| Carril 48V EVO 1M | 3080-0211E.BL | |
| Carril 48V EVO 1M | 3080-0211E.WH | |
| Carril 48V EVO 2M | 3080-0212E.BL | |
| Carril 48V EVO 2M | 3080-0212E.WH | |