

DESCRIPCIÓN

El tubular IRIS 360° es una luminaria elegante con un diseño minimalista. Está disponible en longitudes de 300 mm a 1500 mm. Esta luminaria forma una línea de luz perfecta y es ideal para cualquier espacio interior, iluminando eficazmente el ambiente a través de una luz hermosa, uniforme, agradable y lineal. Luminaria tubular compuesta por tubo de policarbonato opal y tapas de aluminio; acabado texturizado blanco o negro; Emisión de luz de 360 °°. IRIS se puede suspender en horizontal o en vertical, con diferentes posibilidades de aplicación en el techo, tanto en superficie como para empotrar. También se puede aplicar a la pista 48V o la pista universal de 3 pistas. En cualquier caso, se puede combinar con otros proyectores de pistas Brilumen.

DISTRIBUCIÓN DE LUZ Directa  
GARANTÍA 5 Años  
CONTROL N/A

CARACTERÍSTICAS DEL LED

CRI CRI→90  
VIDA ÚTIL 50.000 Horas  
STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam  
LUMEN MAINTENANCE L90/B50  
RIESGO FOTOBiolÓGICO RG1

ICONOGRAFÍA




IRIS TRACK HORIZ. 360  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90


LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
626	17	TB, TW	3000K	N/A	2737	2258	5163H.06.930.FI
626	17	TB, TW	4000K	N/A	2907	2398	5163H.06.940.FI
926	23.8	TB, TW	3000K	N/A	3832	3161	5163H.09.930.FI
926	23.8	TB, TW	4000K	N/A	4070	3358	5163H.09.940.FI
1226	30.6	TB, TW	3000K	N/A	4927	4064	5163H.12.930.FI
1226	30.6	TB, TW	4000K	N/A	5233	4317	5163H.12.940.FI


SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA


CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
N/A	N/A	3000K	30	Negro texturizado	TB
		4000K	40	Blanco texturizado	TW


ACCESORIOS

 Carril ON/OFF Susp./Sal.  
Carril ON/OFF 1m BL UP1459429-1  
Carril ON/OFF 2m BL UP1459429  
Carril ON/OFF 2m WH UP1459102  
SEM DescAbr - UP1459102-1 UP1459102-1

 Carril DALI Susp./Sal.  
Carril DALI 1m BL UP1459439-1  
Carril DALI 2m BL UP1459439  
SEM DescAbr - UP1459107 UP1459107  
SEM DescAbr - UP1459107-1 UP1459107-1

 Carril Emb. ON/OFF  
SEM DescAbr - UP1459112 UP1459112  
SEM DescAbr - UP1459112-1 UP1459112-1  
SEM DescAbr - UP1459312 UP1459312  
SEM DescAbr - UP1459312-1 UP1459312-1

 Carril Embutido DALI  
SEM DescAbr - UP1459117 UP1459117  
SEM DescAbr - UP1459117-1 UP1459117-1  
SEM DescAbr - UP1459317 UP1459317  
SEM DescAbr - UP1459317-1 UP1459317-1

 230V Track C. Kit  
Blanco Texturado ON/OFF DALI Push CASAMBI  
278NF.06.TW, 278DA.06.TW, 278CS.06.TW,  
278NF.09.TW, 278DA.09.TW, 278CS.09.TW,  
278NF.12.TW, 278DA.12.TW, 278CS.12.TW  
Negro Texturado 278NF.06.TB, 278DA.06.TB, 278CS.06.TB,



DISEÑO TÉCNICO



278NF.09.TB, 278DA.09.TB, 278CS.09.TB,  
278NF.12.TB 278DA.12.TB 278CS.12.TB