

DESCRIPCIÓN

Kit de conexión para IRIS horizontal - Oval de superficie

MONTAGEM	Superficie
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF



ICONOGRAFÍA



ACCESORIOS

Kit C. SUPERFICIE OVALADA	CASAMBI	DALI Push	ON/OFF
326 mm Blanco Texturado	276CS.03.TW		
326 mm Negro Texturado	276CS.03.TB		
626 mm Blanco Texturado	276CS.06.TW		
626 mm Negro Texturado	276CS.06.TB		
926 mm Blanco Texturado	276CS.09.TW		
926 mm Negro Texturado	276CS.09.TB		
1226 mm Blanco Texturado	276CS.12.TW		
1226 mm Negro Texturado	276CS.12.TB		
1526 mm Blanco Texturado	276CS.15.TW		
1526 mm Negro Texturado	276CS.15.TB		
326 mm Blanco Texturado		276DA.03.TW	
326 mm Negro Texturado		276DA.03.TB	
626 mm Blanco Texturado		276DA.06.TW	
626 mm Negro Texturado		276DA.06.TB	
926 mm Blanco Texturado		276DA.09.TW	
926 mm Negro Texturado		276DA.09.TB	
1226 mm Blanco Texturado		276DA.12.TW	
1226 mm Negro Texturado		276DA.12.TB	
1526 mm Blanco Texturado		276DA.15.TW	
1526 mm Negro Texturado		276DA.15.TB	
326 mm Blanco Texturado			276NF.03.TW
326 mm Negro Texturado			276NF.03.TB
626 mm Blanco Texturado			276NF.06.TW
626 mm Negro Texturado			276NF.06.TB
926 mm Blanco Texturado			276NF.09.TW
926 mm Negro Texturado			276NF.09.TB
1226 mm Blanco Texturado			276NF.12.TW
1226 mm Negro Texturado			276NF.12.TB
1526 mm Blanco Texturado			276NF.15.TW
1526 mm Negro Texturado			276NF.15.TB

