

DESCRIPCIÓN

Kit de conexión para IRIS vertical - Oval de superficie

MONTAGEM	Superficie
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF

ICONOGRAFÍA



ACCESORIOS



Kit C. SUPERFICIE OVALADA	CASAMBI	DALI Push	ON/OFF
340 mm Blanco Texturado	271CS.03.TW		
340 mm Negro Texturado	271CS.03.TB		
640 mm Blanco Texturado	271CS.06.TW		
640 mm Negro Texturado	271CS.06.TB		
940 mm Blanco Texturado	271CS.09.TW		
940 mm Negro Texturado	271CS.09.TB		
1240 mm Blanco Texturado	271CS.12.TW		
1240 mm Negro Texturado	271CS.12.TB		
1540 mm Blanco Texturado	271CS.15.TW		
1540 mm Negro Texturado	271CS.15.TB		
340 mm Blanco Texturado		271DA.03.TW	
340 mm Negro Texturado		271DA.03.TB	
640 mm Blanco Texturado		271DA.06.TW	
640 mm Negro Texturado		271DA.06.TB	
940 mm Blanco Texturado		271DA.09.TW	
940 mm Negro Texturado		271DA.09.TB	
1240 mm Blanco Texturado		271DA.12.TW	
1240 mm Negro Texturado		271DA.12.TB	
1540 mm Blanco Texturado		271DA.15.TW	
1540 mm Negro Texturado		271DA.15.TB	
340 mm Blanco Texturado			271NF.03.TW
340 mm Negro Texturado			271NF.03.TB
640 mm Blanco Texturado			271NF.06.TW
640 mm Negro Texturado			271NF.06.TB
940 mm Blanco Texturado			271NF.09.TW
940 mm Negro Texturado			271NF.09.TB
1240 mm Blanco Texturado			271NF.12.TW
1240 mm Negro Texturado			271NF.12.TB
1540 mm Blanco Texturado			271NF.15.TW
1540 mm Negro Texturado			271NF.15.TB