


DESCRIPCIÓN

IRIS V 360°, con IP65, marca un nuevo giro en la gama de iluminación IRIS 360°, que hasta ahora solo estaba disponible con IP40. Esta nueva y elegante luminaria, de diseño minimalista, amplía el uso del rango de 360° ya que se puede aplicar siempre que se requiera una luminaria impermeable IP65. Luminaria tubular compuesta por tubo de policarbonato opal y tapones de aluminio. Es posible instalarlo al aire libre siempre que esté protegido de la luz solar directa.

MONTAJE	Suspendida
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Anodizado aluminio
CONTROL	DALI, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 171 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLOGICO	RG1

ICONOGRAFÍA


IRIS V ESTANCA 360° IP65
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
660	17	AL	3000K	DL, NF	2737	2258	5207XX.06.930.FI
660	17	AL	4000K	DL, NF	2907	2398	5207XX.06.940.FI
960	23,8	AL	3000K	DL, NF	3832	3161	5207XX.09.930.FI
960	23,8	AL	4000K	DL, NF	4070	3358	5207XX.09.940.FI
1260	30,6	AL	3000K	DL, NF	4927	4064	5207XX.12.930.FI
1260	30,6	AL	4000K	DL, NF	5233	4317	5207XX.12.940.FI
1560	40,8	AL	3000K	DL, NF	6569	5419	5207XX.15.930.FI
1560	40,8	AL	4000K	DL, NF	6977	5756	5207XX.15.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI	DL	3000K	30	Anodizado aluminio	AL
ON/OFF	NF	4000K	40		

ACCESORIOS

- Cable d'alimentación 1.5m ON/OFF
 Cable d'alimentación 1.5m 80303001
- Cable d'alimentación 3m ON/OFF
 Cable d'alimentación 3m 80303002
- Cable d'alimentación 5m ON/OFF
 Cable d'alimentación 5m 80303003