

DESCRIÇÃO

CONTROL

IRIS V 360°, con IP65, marca un nuevo giro en la gama de iluminación IRIS 360°, que hasta ahora solo estaba disponible con IP40. Esta nueva y elegante luminaria, de diseño minimalista, amplía el uso del rango de 360° ya que se puede aplicar siempre que se requiera una luminaria impermeable IP65. Luminaria tubular compuesta por tubo de policarbonato opal y tapones de aluminio. Es posible instalarlo al aire libre siempre que esté protegido de la luz solar directa.

MONTAJE DISTRIBUCIÓN DE LUZ FUENTE DE ALIMENTACIÓN GARANTÍA ACABADO

Suspendida Directa 220-230V / 50-60 Hz 5 Años

Anodizado aluminio DALI, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED

UP TO 171 lm/W EFICIENCIA LUMINOSA CRI→90 VIDA ÚTIL 50.000 Horas STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam LUMEN MAINTENANCE L90/B50

RIESGO FOTOBIOLÓGICO RG1

ICONOGRAFÍA



















IRIS ESTANCA 360

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

							- /
LONGITUD		ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	
660	17	AL	3000K	DL, NF	2737	2258	5207XX.06.930.FI
660	17	AL	4000K	DL, NF	2907	2398	5207XX.06.940.FI
960	23.8	AL	3000K	DL, NF	3832	3161	5207XX.09.930.FI
960	23.8	AL	4000K	DL, NF	4070	3358	5207XX.09.940.FI
1260	30.6	AL	3000K	DL, NF	4927	4064	5207XX.12.930.FI
1260	30.6	AL	4000K	DL, NF	5233	4317	5207XX.12.940.FI
1560	40.8	AL	3000K	DL, NF	6569	5419	5207XX.15.930.FI
1560	40.8	AL	4000K	DL, NF	6977	5756	5207XX.15.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN	CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	СТ	ACABAD0	FI
PREFERIDA	DALI	DL	3000K	30	Anodizado aluminio	AL
	ON/OFF	NF	4000K	40		

ACCESORIOS

Cable d'alimentación 1.5m	
Cable d'alimentación 1.5m	80303001
Cable d'alimentación 3m	ON/Off
Cable d'alimentación 3m	80303002
Cable d'alimentación 5m	ON/Off
Cable d'alimentación 5m	80303003
2222 2 2	2230000

