

DESCRIÇÃO

IRIS Waterproof permite una gran flexibilidad en su aplicación, ya que puede utilizarse siempre que se requiera una luminaria estanca con índice de protección IP65.

La IRIS IP65 está especialmente pensada para ser instalada a la superficie, en la pared o en el techo, pudiendo también ser suspendida horizontalmente. Es posible su utilización al aire libre desde que esté protegida de la luz solar directa.

Está disponible en las longitudes de 600mm hasta 1500mm, es una luminaria elegante y con un diseño moderno, constituida por un tubo de policarbonato opalino y topos de aluminio anodizado. Integra LED Samsung hasta 150lm/W. Con un CRI superior a 80 y un ángulo de haz de 180°, la IRIS es ideal para cualquier espacio donde sea necesario una luminaria estanca, iluminando eficazmente el ambiente a través de una luz uniforme y lineal.

Esta línea de luz tiene 5 años de garantía y está disponible en las temperaturas del color 3000K y 4000K.

MONTAJE Suspendida/Superficie

DISTRIBUCIÓN DE LUZ Directa

220-230V / 50-60 Hz FUENTE DE ALIMENTACIÓN

GARANTÍA 5 Años

ACABAD0 Anodizado aluminio

CONTROL CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED

UP TO 184 lm/W EFICIENCIA LUMINOSA CRI CRI→80, CRI→90 VIDA ÚTIL 50.000 Horas 3 Steps MacAdam STEPS MACADAM LUMEN MAINTENANCE L90/B50

RIESGO FOTOBIOLÓGICO RG1

ICONOGRAFÍA





IRIS WATERPROOF 180

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80

SELECCIONA TU OP PREFERIDA

CK1280							
LONGITUD			TEMP. COLOR		LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
630	15.9	AL	3000K	CS, DA, NF	2797	2307	5165XX.06.830.FI
630	15.9	AL	4000K	CS, DA, NF	2924	2412	5165XX.06.840.FI
910	23.8	AL	3000K	CS, DA, NF	4195	3461	5165XX.09.830.FI
910	23.8	AL	4000K	CS, DA, NF	4386	3618	5165XX.09.840.FI
1190	31.8	AL	3000K	CS, DA, NF	5593	4614	5165XX.12.830.FI
1190	31.8	AL	4000K	CS, DA, NF	5848	4824	5165XX.12.840.FI
1470	39.7	AL	3000K	CS, DA, NF	6992	5768	5165XX.15.830.FI
1470	39.7	AL	4000K	CS, DA, NF	7309	6030	5165XX.15.840.FI


CIÓN	CONTROL TIPO	XX
	CASAMBI	CS
	DALI / Switch Dim	DA
	ON/OFF	NF

3000K 30 4000K 40

Anodizado aluminio ΑL



DISEÑO TÉCNICO







IRIS WATERPROOF 180 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD							CÓDIGO
630	15.5	AL	3000K	CS, DA, NF	2471	2038	5208XX.06.930.FI
630	15.5	AL	4000K	CS, DA, NF	2564	2115	5208XX.06.940.FI
910	23.3	AL	3000K	CS, DA, NF	3706	3058	5208XX.09.930.FI
910	23.3	AL	4000K	CS, DA, NF	3846	3173	5208XX.09.940.FI
1190	31.1	AL	3000K	CS, DA, NF	4942	4077	5208XX.12.930.FI
1190	31.1	AL	4000K	CS, DA, NF	5128	4231	5208XX.12.940.FI
1470	38.9	AL	3000K	CS, DA, NF	6177	5096	5208XX.15.930.FI
1470	38.9	AL	4000K	CS, DA, NF	6410	5288	5208XX.15.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA	CONTROL TIPO CASAMBI	XX	TEMP. COLOR 3000K	CT 30	ACABADO Anodizado aluminio	FI AL
FREFERIDA	DALI / Switch Dim	DA	4000K	40	Allouizado aturnino	AL
	ON/OFF	NF				

ACCESORIOS

~	Cable alimentación Negro		
	Cable alim/ Negro 1,5m	80300674	
0	Cable alim/ Negro 1,5m	80300670	
	Cable alim/ Negro 1m	80300673	
	Cable alim/ Negro 1m	80300669	
	Cable alim/ Negro 3m	80300675	
	Cable alim/ Negro 3m	80300671	
	Cable alim/ Negro 5m	80300676	
	Cable alim/ Negro 5m	80300672	
	Kit Suspensión IRIS	Universal	
	Cable Suspension 1,5m	80303043	
	Cable suspensión Iris 1m	80303046	
	Cable Suspension Iris 3m	80303044	
	Cable Suspensión Iris 5m	80303045	
	oubte suspension mis on	00000040	
	Cable alimentación 0,75	ON/Off	DALI Push
	Cable d'alimentación 1.5m	80303001	
0.	Cable d'alimentación 1.5m	80303004	
	Cable d'alimentación 3m	80303002	
	Cable d'alimentación 3m	80303005	
	Cable d'alimentación 5m	80303003	
	Cable d'alimentación 5m	80303006	
	Abrazadera IRIS IP65		
08	Abrazadera IRIS IP65	80303056	
		5555550	