

DESCRIPCIÓN

IRIS Waterproof permite una gran flexibilidad en su aplicación, ya que puede utilizarse siempre que se requiera una luminaria estanca con índice de protección IP65.

La IRIS IP65 está especialmente pensada para ser instalada a la superficie, en la pared o en el techo, pudiendo también ser suspendida horizontalmente. Es posible su utilización al aire libre desde que esté protegida de la luz solar directa.


Está disponible en las longitudes de 600mm hasta 1500mm, es una luminaria elegante y con un diseño moderno, constituida por un tubo de policarbonato opalino y topes de aluminio anodizado. Con un ángulo de haz de 180°, la IRIS es ideal para cualquier espacio donde sea necesario una luminaria estanca, iluminando eficazmente el ambiente a través de una luz uniforme y lineal.

Esta línea de luz tiene 5 años de garantía y está disponible en las temperaturas del color 3000K y 4000K.

MONTAJE	Suspendida/Superficie
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Anodizado aluminio
CONTROL	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED


EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 184 lm/W
CRI	CRI→80, CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA

**IRIS WATERPROOF 180° IP65
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
630	15,9	AL	3000K	CS, DA, NF	2797	2307	5165XX.06.830.FI
630	15,9	AL	4000K	CS, DA, NF	2924	2412	5165XX.06.840.FI
910	23,8	AL	3000K	CS, DA, NF	4195	3461	5165XX.09.830.FI
910	23,8	AL	4000K	CS, DA, NF	4386	3618	5165XX.09.840.FI
1190	31,8	AL	3000K	CS, DA, NF	5593	4614	5165XX.12.830.FI
1190	31,8	AL	4000K	CS, DA, NF	5848	4824	5165XX.12.840.FI
1470	39,7	AL	3000K	CS, DA, NF	6992	5768	5165XX.15.830.FI
1470	39,7	AL	4000K	CS, DA, NF	7309	6030	5165XX.15.840.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
CASAMBI	CS	3000K	30	Anodizado aluminio	AL
DALI / PUSH Dim	DA	4000K	40		
ON/OFF	NF				


DISEÑO TÉCNICO



IRIS WATERPROOF 180° IP65
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
630	15,5	AL	3000K	CS, DA, NF	2471	2038	5208XX.06.930.FI
630	15,5	AL	4000K	CS, DA, NF	2564	2115	5208XX.06.940.FI
910	23,3	AL	3000K	CS, DA, NF	3706	3058	5208XX.09.930.FI
910	23,3	AL	4000K	CS, DA, NF	3846	3173	5208XX.09.940.FI
1190	31,1	AL	3000K	CS, DA, NF	4942	4077	5208XX.12.930.FI
1190	31,1	AL	4000K	CS, DA, NF	5128	4231	5208XX.12.940.FI
1470	38,9	AL	3000K	CS, DA, NF	6177	5096	5208XX.15.930.FI
1470	38,9	AL	4000K	CS, DA, NF	6410	5288	5208XX.15.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX
CASAMBI	CS
DALI / PUSH Dim	DA
ON/OFF	NF

TEMP. COLOR	CT
3000K	30
4000K	40

ACABADO	FI
Anodizado aluminio	AL

ACCESORIOS

	Cable alimentación Negro	ON/OFF	DALI Push
	Cable alim/ Negro 1,5m	80300674	80300670
	Cable alim/ Negro 1m	80300673	80300669
	Cable alim/ Negro 3m	80300675	80300671
	Cable alim/ Negro 5m	80300676	80300672
	Kit Suspensión IRIS	Universal	
	Cable Suspensión 1,5m	80303043	
	Cable suspensión Iris 1m	80303046	
	Cable Suspensión Iris 3m	80303044	
	Cable Suspensión Iris 5m	80303045	
	Cable alimentación 0,75	ON/OFF	DALI Push
	Cable d'alimentación 1.5m	80303001	80303004
	Cable d'alimentación 3m	80303002	80303005
	Cable d'alimentación 5m	80303003	80303006
		Abrazadera IRIS IP65 2un	-
Abrazadera IRIS IP65 2un		80303056	