

DESCRIÇÃO

IRIS V 360°, con IP65, marca un nuevo giro en la gama de iluminación IRIS 360°, que hasta ahora solo estaba disponible con IP40.

Esta nueva y elegante luminaria, de diseño minimalista, amplía el uso del rango de 360° ya que se $puede\ aplicar\ siempre\ que\ se\ requiera\ una\ luminaria\ impermeable\ IP65.$

Luminaria tubular compuesta por tubo de policarbonato opal y tapones de aluminio.

Es posible instalarlo al aire libre siempre que esté protegido de la luz solar directa.

Debido a la especificidad del controlador, sólo está disponible en la versión DALI, pero se puede utilizarse como ON / OFF.

FIJACIÓN AreasAplicação TEST ES

DISTRIBUCIÓN DE LUZ Directa GARANTÍA 5 Años

ACABADO Anodizado aluminio CONTROL DALI / Switch Dim

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA UP TO 206,53501935 lm/W

CRI CRI→80 VIDA ÚTIL 50.000 Horas STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam L90/B50

LUMEN MAINTENANCE RIESGO FOTOBIOLÓGICO RG1

ICONOGRAFÍA

















IRIS ESTANCA 360

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80

LONGITUD	POTENCIA	ACABAD0	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
600	15	AL	3000K	DA	2926	2414	281XX.06.830.FI
600	15	AL	4000K	DA	3098	2556	281XX.06.840.FI
900	21	AL	3000K	DA	4096	3379	281XX.09.830.FI
900	21	AL	4000K	DA	4337	3578	281XX.09.840.FI
1200	25.8	AL	3000K	DA	5033	4151	281XX.12.830.FI
1200	25.8	AL	4000K	DA	5329	4396	281XX.12.840.FI
1500	36	AL	3000K	DA	7022	5793	281XX.15.830.FI
1500	36	AL	4000K	DA	7435	6134	281XX.15.840.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN	CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
PREFERIDA	DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Anodizado aluminio	AL
	_		4000K	40		

ACCESORIOS



Cable alimentación 0,75		DALI Push
Cable d'alimentación 1.5m	80303001	
Cable d'alimentación 1.5m	80303004	
Cable d'alimentación 3m	80303002	
Cable d'alimentación 3m	80303005	
Cable d'alimentación 5m	80303003	
Cable d'alimentación 5m	80303006	



BRILUMEN - PRODUTOS ELÉCTRICOS, LDA

Rua de Oliveira e Sá, Nr. 200

2 www.brilumen.com