

DESCRIPCIÓN


MONTAJE	Superficie
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	2 Años
ACABADO	TG
CONTROL	ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED


EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 47 lm/W
CRI	CRI→80
VIDA ÚTIL	30000h Tp55
STEPS MACADAM	5 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1



DISEÑO TÉCNICO



ICONOGRAFÍA



LEVY 4W

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
66	4	TG	NF	20	180	160	3000K	509.80.BA.30
66	4	TG	NF	20	189	168	4000K	509.80.BA.40

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX
ON/OFF	NF

DATOS FOTOMÉTRICOS

DIAGRAMA POLAR Y FLUJO LUMINOSO - LENTE Titulo

