

DESCRIPCIÓN


Una solución de iluminación concebida para aunar rendimiento, precisión y personalidad. LLOYD redefine la iluminación técnica con un diseño impactante, en el que cada detalle refleja el compromiso de Brilumen con la excelencia y la claridad estética. Disponible en varias opciones de instalación saliente o suspendida del techo (con opción de luz indirecta), compatible con rieles de baja tensión 48 V EVO, así como con rieles universales de 3 circuitos (230 V), LLOYD se adapta a las exigencias específicas de cualquier espacio arquitectónico. Caracterizado por una presencia silenciosa y segura, LLOYD no se limita a iluminar, sino que se impone. En la versión ajustable para montaje en carril, su forma cuadrada escultural y el conjunto de lentes agrupadas aportan carácter al espacio, garantizando una iluminación direccional precisa.

MONTAGEM	SALIENTE
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 174 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/F10
RIESGO FOTOBIOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA



LLOYD SPOTLIGHT 560MM

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
500	30	TB, TW	CS, DA, NF	14, 25, 36, 75	4927	4681	3000K	577XX.14.930.FI
500	30	TB, TW	CS, DA, NF	14, 25, 36, 75	4927	4681	3000K	577XX.25.930.FI
500	30	TB, TW	CS, DA, NF	14, 25, 36, 75	4927	4681	3000K	577XX.36.930.FI
500	30	TB, TW	CS, DA, NF	14, 25, 36, 75	4927	4681	3000K	577XX.75.930.FI
500	30	TB, TW	CS, DA, NF	14, 25, 36, 75	5228	4966	4000K	577XX.14.940.FI
500	30	TB, TW	CS, DA, NF	14, 25, 36, 75	5228	4966	4000K	577XX.25.940.FI
500	30	TB, TW	CS, DA, NF	14, 25, 36, 75	5228	4966	4000K	577XX.36.940.FI
500	30	TB, TW	CS, DA, NF	14, 25, 36, 75	5228	4966	4000K	577XX.75.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	14°	14
DALI / PUSH Dim	DA	Blanco texturizado	TW	25°	25
ON/OFF	NF			36°	36
				75°	75



DISEÑO TÉCNICO

