

DESCRIÇÃO

NP04 Perfil de aluminio - 2000mm x 26,79mm x 11,69mm - para tira LED de hasta 24mm

Los perfiles de aluminio Brilumen están proyectados y producidos a partir de materiales de alta calidad, con equipos modernos de precisión y totalmente automatizados, cumpliendo con los más rigurosos criterios de calidad europea. Estos perfiles combinan la sofisticada funcionalidad con estética intemporal y llenan todas las áreas iluminadas con una luz homogénea.

Usando el sistema de clips y montando de la forma correcta, los componentes son rápida y facilmente montados sin gran esfuerzo. Las propiedades específicas de estos perfiles resistentes a las fracturas, protegen las tiras de LED de impactos mecánicos, disipan el calor y son integrados perfectamente en cualquier sistema arquitectónico. Los difusores de policarbonato no inflamables reducen la luz para controlar el índice de deslumbramiento (UGR).

Debido a la elevada disponibilidad del producto, estos perfiles pueden ser suministrados rápidamente y se destacan debido a sus lineas de luz perfectas junto a una calidad de luz homogénea, a la mejor relación precio-rendimiento, a un diseño inteligente y una compatibilidad única del producto que permiten una variedad ilimitada de diseños.

Los perfiles de aluminio pueden ser cortados a medida y son compatibles con las tiras LED Brilumen.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL LED


ICONOGRAFÍA







DISEÑO TÉCNICO



NP04 PERFIL DE ALUMINIO

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - NP04 Perfil de aluminio - 2000mm x 26.79mm x 11.69mm - para tira LED de hasta 24mm

TABLA DE I NODOGIOS I ESI EGII IGAGIGIVE	TEOMOAS IN 04 I CITIC AC ALAITIMIO	200011111 x 20,77111111 x 11,07111111 pai	ra tira EED ac nasta 24mm
LONGITUD	CONTROL TIPO	ACABAD0	CÓDIGO
2000	N/A	AL	G820-1012
2000	N/A	BL	G820-1014
2000	N/A	WH	G820-1013