

**DESCRIPCIÓN**

NP06 Perfil de aluminio - 2000mm x 26,79mm x 26,00mm - para tira LED de hasta 24mm

Los perfiles de aluminio Brilumen están proyectados y producidos a partir de materiales de alta calidad, con equipos modernos de precisión y totalmente automatizados, cumpliendo con los más rigurosos criterios de calidad europea. Estos perfiles combinan la sofisticada funcionalidad con estética intemporal y llenan todas las áreas iluminadas con una luz homogénea.

Usando el sistema de clips y montando de la forma correcta, los componentes son rápida y fácilmente montados sin gran esfuerzo. Las propiedades específicas de estos perfiles resistentes a las fracturas, protegen las tiras de LED de impactos mecánicos, disipan el calor y son integrados perfectamente en cualquier sistema arquitectónico. Los difusores de policarbonato no inflamables reducen la luz para controlar el índice de deslumbramiento (UGR).

Debido a la elevada disponibilidad del producto, estos perfiles pueden ser suministrados rápidamente y se destacan debido a sus líneas de luz perfectas junto a una calidad de luz homogénea, a la mejor relación precio-rendimiento, a un diseño inteligente y una compatibilidad única del producto que permiten una variedad ilimitada de diseños.


Los perfiles de aluminio pueden ser cortados a medida y son compatibles con las tiras LED Brilumen.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN /

**ICONOGRAFÍA**



**DISEÑO TÉCNICO**



**NP06 PERFIL DE ALUMINIO**

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - NP06 Perfil de aluminio - 2000mm x 26,8mm x 26,00mm - para tira LED de hasta 24mm

LONGITUD	CONTROLTYPE	ACABADO	CÓDIGO
2000	N/A	AL	G830-1017
2000	N/A	BL	G830-1019
2000	N/A	WH	G830-1018