



DESCRIPCIÓN

Un círculo es el reflejo de la eternidad: no tiene principio ni fin. Con una garantía de 5 años, las luminarias OLYMPIA y HELIUS han sido diseñadas e inspiradas para ofrecer una iluminación ambiental de alta calidad. Con driver interno y disponibles en distintas potencias, diámetros y formas de instalación, estos perfiles circulares pueden instalarse fácilmente en una gran variedad de espacios, como tiendas, museos, galerías, hoteles, restaurantes, oficinas, salas de reuniones o de espera, entre otros.

MONTAJE	Superficie
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado, Plata con textura
CONTROL	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 165 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	72000h Tp55
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/F10
RIESGO FOTBIOLÓGICO	RG0

DISEÑO TÉCNICO

ICONOGRAFÍA


OLYMPIA SUPERFICIE CRI→90
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ÓPALO

DIÁMETRO	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
620	39,6	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	6296	4407	5233XX.0609.9CT.FI
620	39,6	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	6534	4574	5233XX.0609.9CT.FI
920	59,4	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	9445	6611	5233XX.0909.9CT.FI
920	59,4	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	9801	6861	5233XX.0909.9CT.FI
1220	79,2	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	12593	8815	5233XX.1209.9CT.FI
1220	79,2	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	13068	9148	5233XX.1209.9CT.FI
1520	105,6	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	16790	11753	5233XX.1509.9CT.FI
1520	105,6	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	17424	12197	5233XX.1509.9CT.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
CASAMBI	CS	3000K	30	Negro texturizado	TB
DALI / PUSH Dim	DA	4000K	40	Plata con textura	TS
ON/OFF	NF			Blanco texturizado	TW



OLYMPIA SUPERFICIE CRI→90
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PRISMÁTICO

DIÁMETRO	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
620	39,6	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	6296	5037	5233XX.06P8.9CT.FI
620	39,6	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	6534	5227	5233XX.06P8.9CT.FI
920	59,4	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	9445	7556	5233XX.09P8.9CT.FI
920	59,4	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	9801	7841	5233XX.09P8.9CT.FI
1220	79,2	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	12593	10074	5233XX.12P8.9CT.FI
1220	79,2	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	13068	10454	5233XX.12P8.9CT.FI
1520	105,6	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	16790	13432	5233XX.15P8.9CT.FI
1520	105,6	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	17424	13939	5233XX.15P8.9CT.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
CASAMBI	CS	3000K	30	Negro texturizado	TB
DALI / PUSH Dim	DA	4000K	40	Plata con textura	TS
ON/OFF	NF			Blanco texturizado	TW