

DESCRIPCIÓN

Un círculo es el reflejo de la eternidad: no tiene principio ni fin. Con una garantía de 5 años, las luminarias OLYMPIA y HELIUS han sido diseñadas e inspiradas para ofrecer una iluminación ambiental de alta calidad. Con driver interno y disponibles en distintas potencias, diámetros y formas de instalación, estos perfiles circulares pueden instalarse fácilmente en una gran variedad de espacios, como tiendas, museos, galerías, hoteles, restaurantes, oficinas, salas de reuniones o de espera, entre otros.

MONTAJE	Suspendida
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado, Plata con textura
CONTROL	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 169 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	72000h Tp55
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/F10
RIESGO FOTBIOLÓGICO	RG0

ICONOGRAFÍA



DISEÑO TÉCNICO



OLYMPIA SUSPENDIDO CRI→90
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ÓPALO

DIÁMETRO	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
620	39.6	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	6296	4407	5232XX.0609.9CT.FI
620	39.6	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	6534	4574	5232XX.0609.9CT.FI
920	59.4	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	9445	6611	5232XX.0909.9CT.FI
920	59.4	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	9801	6861	5232XX.0909.9CT.FI
1220	79.2	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	12593	8815	5232XX.1209.9CT.FI
1220	79.2	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	13068	9148	5232XX.1209.9CT.FI
1520	105.6	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	16790	11753	5232XX.1509.9CT.FI
1520	105.6	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	17424	12197	5232XX.1509.9CT.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
CASAMBI	CS	3000K	30	Negro texturizado	TB
DALI / Switch Dim	DA	4000K	40	Plata con textura	TS
ON/OFF	NF			Blanco texturizado	TW


OLYMPIA SUSPENDIDO CRI→90
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PRISMÁTICO

DIÁMETRO	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
620	39.6	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	6296	5037	5232XX.06P8.9CT.FI
620	39.6	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	6534	5227	5232XX.06P8.9CT.FI
920	59.4	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	9445	7556	5232XX.09P8.9CT.FI
920	59.4	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	9801	7841	5232XX.09P8.9CT.FI
1220	79.2	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	12593	10074	5232XX.12P8.9CT.FI
1220	79.2	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	13068	10454	5232XX.12P8.9CT.FI
1520	105.6	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	16790	13432	5232XX.15P8.9CT.FI
1520	105.6	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	17424	13939	5232XX.15P8.9CT.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
CASAMBI	CS	3000K	30	Negro texturizado	TB
DALI / Switch Dim	DA	4000K	40	Plata con textura	TS
ON/OFF	NF			Blanco texturizado	TW

ACCESORIOS

	Kit Suspensión Kit Suspensión 1,5m (1un) Kit Suspensión 3 m (1un) Kit Suspensión 5 m (1un)	Plata 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL	
	Caja Alim. Embutido 120mm Blanco Texturado Negro Texturado Plata texturado	120mm 50041023.TW 50041023.TB 50041023.TS	
	Caja Alim. Superfi 120mm Blanco Texturado Negro Texturado Plata texturado	120mm 50041024.TW 50041024.TB 50041024.TS	
	Caja de Superficie 120mm 120mm surface box TB 120mm surface box TS 120mm surface box TW	120mm 50041025.TB 50041025.TS 50041025.TW	
	Caja Ali Superficie 200mm 200mm surface box TB 200mm surface box TS 200mm surface box TW	200mm 50041027.TB 50041027.TS 50041027.TW	
	Cable alimentación 0,75 Cable d'alimentación 1.5m Cable d'alimentación 1.5m Cable d'alimentación 3m Cable d'alimentación 3m Cable d'alimentación 5m Cable d'alimentación 5m	ON/Off 80303001 80303004 80303002 80303005 80303003 80303006	DALI Push
	CASAMBI - DALI Interface CASAMBI - DALI Interface	CASAMBI 8030-2590	