

DESCRIPCIÓN

Un círculo es el reflejo de la eternidad: no tiene principio ni fin. Con una garantía de 5 años, las luminarias OLYMPIA y HELIUS han sido diseñadas e inspiradas para ofrecer una iluminación ambiental de alta calidad. Con driver interno y disponibles en distintas potencias, diámetros y formas de instalación, estos perfiles circulares pueden instalarse fácilmente en una gran variedad de espacios, como tiendas, museos, galerías, hoteles, restaurantes, oficinas, salas de reuniones o de espera, entre otros.

MONTAJE	Suspendida
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado, Plata con textura
CONTROL	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 169 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	72000h Tp55
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/F10
RIESGO FOTBIOLÓGICO	RG0

ICONOGRAFÍA



DISEÑO TÉCNICO



OLYMPIA SUSPENDIDO CRI→90  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ÓPALO

DIÁMETRO	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
620	39.6	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	6296	4407	5232XX.0609.9CT.FI
620	39.6	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	6534	4574	5232XX.0609.9CT.FI
920	59.4	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	9445	6611	5232XX.0909.9CT.FI
920	59.4	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	9801	6861	5232XX.0909.9CT.FI
1220	79.2	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	12593	8815	5232XX.1209.9CT.FI
1220	79.2	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	13068	9148	5232XX.1209.9CT.FI
1520	105.6	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	16790	11753	5232XX.1509.9CT.FI
1520	105.6	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	17424	12197	5232XX.1509.9CT.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
CASAMBI	CS	3000K	30	Negro texturizado	TB
DALI / Switch Dim	DA	4000K	40	Plata con textura	TS
ON/OFF	NF			Blanco texturizado	TW


**OLYMPIA SUSPENDIDO CRI→90**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PRISMÁTICO**

DIÁMETRO	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
620	39.6	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	6296	5037	5232XX.06P8.9CT.FI
620	39.6	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	6534	5227	5232XX.06P8.9CT.FI
920	59.4	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	9445	7556	5232XX.09P8.9CT.FI
920	59.4	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	9801	7841	5232XX.09P8.9CT.FI
1220	79.2	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	12593	10074	5232XX.12P8.9CT.FI
1220	79.2	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	13068	10454	5232XX.12P8.9CT.FI
1520	105.6	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	16790	13432	5232XX.15P8.9CT.FI
1520	105.6	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	17424	13939	5232XX.15P8.9CT.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN**  
**PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
CASAMBI	CS	3000K	30	Negro texturizado	TB
DALI / Switch Dim	DA	4000K	40	Plata con textura	TS
ON/OFF	NF			Blanco texturizado	TW

**ACCESORIOS**

	Kit Suspensión		Plata	
	Kit Suspensión 1,5m (1un)	80303017.SL		
	Kit Suspensión 3 m (1un)	80303018.SL		
	Kit Suspensión 5 m (1un)	80303019.SL		
	Caja Alim. Embutido 120mm		120mm	
	Blanco Texturado	50041023.TW		
	Negro Texturado	50041023.TB		
	Plata texturado	50041023.TS		
	Caja Alim. Superfi 120mm		120mm	
	Blanco Texturado	50041024.TW		
	Negro Texturado	50041024.TB		
	Plata texturado	50041024.TS		
	Caja de Superficie 120mm		120mm	
	120mm surface box TB	50041025.TB		
	120mm surface box TS	50041025.TS		
	120mm surface box TW	50041025.TW		
	Caja Ali Superficie 200mm		200mm	
	200mm surface box TB	50041027.TB		
	200mm surface box TS	50041027.TS		
	200mm surface box TW	50041027.TW		
	Cable alimentación 0,75		ON/Off	DALI Push
	Cable d'alimentación 1.5m	80303001		
	Cable d'alimentación 1.5m	80303004		
	Cable d'alimentación 3m	80303002		
	Cable d'alimentación 3m	80303005		
	Cable d'alimentación 5m	80303003		
	Cable d'alimentación 5m	80303006		
	CASAMBI - DALI Interface		CASAMBI	
	CASAMBI - DALI Interface	8030-2590		