


DESCRIPCIÓN
ORIS 50 VE Empotrable LINEAR SYSTEM MICROPRISMÁTICO CRI→80

| | |
|-------------------------------|---|
| MONTAJE | ENCASTRAR |
| DISTRIBUCIÓN DE LUZ | Directa |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTÍA | 5 Años |
| ACABADO | Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado |
| CONTROL | DALI / PUSH Dim, ON/OFF |

CARACTERÍSTICAS DEL LED

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| EFICIENCIA LUMINOSA | UP TO 190 lm/W |
| CRI | CRI→80 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RIESGO FOTOBiolÓGICO | RG1 |


DISEÑO TÉCNICO

ICONOGRAFÍA

ORIS 50 VE EMP. LS MICPR
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | TEMP. COLOR | CONTROLTYPE | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO |
|----------|----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------------|
| 1130 | 22,4 | AL, TB, TW | 3000K | DA, NF | 4054 | 3244 | 561XX.11P8.830.FI |
| 1130 | 22,4 | AL, TB, TW | 4000K | DA, NF | 4256 | 3405 | 561XX.11P8.840.FI |
| 1410 | 28 | AL, TB, TW | 3000K | DA, NF | 5068 | 4054 | 561XX.14P8.830.FI |
| 1410 | 28 | AL, TB, TW | 4000K | DA, NF | 5320 | 4256 | 561XX.14P8.840.FI |
| 1690 | 33,6 | AL, TB, TW | 3000K | DA, NF | 6082 | 4865 | 561XX.16P8.830.FI |
| 1690 | 33,6 | AL, TB, TW | 4000K | DA, NF | 6384 | 5107 | 561XX.16P8.840.FI |
| 1970 | 39,2 | AL, TB, TW | 3000K | DA, NF | 7095 | 5676 | 561XX.19P8.830.FI |
| 1970 | 39,2 | AL, TB, TW | 4000K | DA, NF | 7448 | 5958 | 561XX.19P8.840.FI |
| 2250 | 44,8 | AL, TB, TW | 3000K | DA, NF | 8109 | 6487 | 561XX.22P8.830.FI |
| 2250 | 44,8 | AL, TB, TW | 4000K | DA, NF | 8512 | 6810 | 561XX.22P8.840.FI |
| 2530 | 50,4 | AL, TB, TW | 3000K | DA, NF | 9122 | 7298 | 561XX.25P8.830.FI |
| 2530 | 50,4 | AL, TB, TW | 4000K | DA, NF | 9576 | 7661 | 561XX.25P8.840.FI |
| 2810 | 56 | AL, TB, TW | 3000K | DA, NF | 10136 | 8109 | 561XX.28P8.830.FI |
| 2810 | 56 | AL, TB, TW | 4000K | DA, NF | 10640 | 8512 | 561XX.28P8.840.FI |
| 3090 | 61,6 | AL, TB, TW | 3000K | DA, NF | 11150 | 8920 | 561XX.30P8.830.FI |
| 3090 | 61,6 | AL, TB, TW | 4000K | DA, NF | 11704 | 9363 | 561XX.30P8.840.FI |

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

| CONTROLTYPE | XX | TEMP. COLOR | CT | ACABADO | FI |
|-----------------|----|-------------|----|--------------------|----|
| DALI / PUSH Dim | DA | 3000K | 30 | Anodizado aluminio | AL |
| ON/OFF | NF | 4000K | 40 | Negro texturizado | TB |
| | | | | Blanco texturizado | TW |

ACCESORIOS
Junta ON/OFF ORIS 50 **ON/OFF**
Junta ON/OFF ORIS 50 **80303071**
Junta DALI ORIS 50 **DALI**
Junta DALI ORIS 50 **80303073**