



**DESCRIPCIÓN**
**ORIS 50 VE Empotrable LINEAR SYSTEM OPAL CRI→80**

<b>MONTAJE</b>	<b>ENCASTRAR</b>
<b>DISTRIBUCIÓN DE LUZ</b>	Directa
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTÍA</b>	5 Años
<b>ACABADO</b>	Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado
<b>CONTROL</b>	DALI / Switch Dim, ON/OFF

**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

<b>EFICIENCIA LUMINOSA</b>	UP TO 186 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→80
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RIESGO FOTOBIOLOGICO</b>	RG1


**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**

**ORIS 50 VE EMP. LS OPAL**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	27.2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	4821	3520	561XX.1109.830.FI
1130	27.2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5067	3699	561XX.1109.840.FI
1410	34.1	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6027	4400	561XX.1409.830.FI
1410	34.1	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6333	4623	561XX.1409.840.FI
1690	40.9	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7232	5280	561XX.1609.830.FI
1690	40.9	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7600	5548	561XX.1609.840.FI
1970	47.7	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8438	6159	561XX.1909.830.FI
1970	47.7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	8867	6473	561XX.1909.840.FI
2250	54.5	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9643	7039	561XX.2209.830.FI
2250	54.5	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10133	7397	561XX.2209.840.FI
2530	61.3	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10848	7919	561XX.2509.830.FI
2530	61.3	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11400	8322	561XX.2509.840.FI
2810	68.1	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	12054	8799	561XX.2809.830.FI
2810	68.1	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	12667	9247	561XX.2809.840.FI
3090	74.9	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	13259	9679	561XX.3009.830.FI
3090	74.9	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	13933	10171	561XX.3009.840.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN**  
**PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Anodizado aluminio	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Negro texturizado	TB
				Blanco texturizado	TW

**ACCESORIOS**
**Junta ON/OFF ORIS 50**      **ON/OFF**  
**Junta ON/OFF ORIS 50**      **80303071**
**Junta DALI ORIS 50**      **DALI**  
**Junta DALI ORIS 50**      **80303073**