


DESCRIPCIÓN
ORIS 50 VE Saliente LINEAR SYSTEM OPAL CRI→80

MONTAJE	SALIENTE
DISTRIBUICAO LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 186 lm/W
CRI	CRI→80
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLOGICO	RG1


DISEÑO TÉCNICO

ICONOGRAFÍA

ORIS 50 VE SAL. LS OPAL
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	27.2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	4821	3520	560XX.1109.830.FI
1130	27.2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5067	3699	560XX.1109.840.FI
1410	34.1	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6027	4400	560XX.1409.830.FI
1410	34.1	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6333	4623	560XX.1409.840.FI
1690	40.9	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7232	5280	560XX.1609.830.FI
1690	40.9	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7600	5548	560XX.1609.840.FI
1970	47.7	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8438	6159	560XX.1909.830.FI
1970	47.7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	8867	6473	560XX.1909.840.FI
2250	54.5	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9643	7039	560XX.2209.830.FI
2250	54.5	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10133	7397	560XX.2209.840.FI
2530	61.3	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10848	7919	560XX.2509.830.FI
2530	61.3	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11400	8322	560XX.2509.840.FI
2810	68.1	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	12054	8799	560XX.2809.830.FI
2810	68.1	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	12667	9247	560XX.2809.840.FI
3090	74.9	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	13259	9679	560XX.3009.830.FI
3090	74.9	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	13933	10171	560XX.3009.840.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Anodizado aluminio	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Negro texturizado	TB
				Blanco texturizado	TW

ACCESORIOS

	Oris 50 Aces. Trimless	-
	Oris 50 Aces. Trimless	8030-1400.2000

	Plaster KIT 4 a 5 cm	4 - 5cm
	Plaster KIT 4 a 5 cm	80303058

	Plaster KIT 0,7 a 2 cm	0.7 - 2.1cm
	Plaster KIT 0,7 a 2 cm	80303059



Junta ON/OFF ORIS 50
Junta ON/OFF ORIS 50

ON/OFF
80303071



Junta DALI ORIS 50
Junta DALI ORIS 50

DALI
80303073