

**DESCRIPCIÓN**
**ORIS 50 VE Suspensión MICROPRISMÁTICO CRI→80**

<b>MONTAJE</b>	Suspendida
<b>DISTRIBUCIÓN DE LUZ</b>	Directa
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTÍA</b>	5 Años
<b>ACABADO</b>	Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado
<b>CONTROL</b>	DALI / Switch Dim, ON/OFF

**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

<b>EFICIENCIA LUMINOSA</b>	UP TO 190 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→80
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RIESGO FOTOBiolÓGICO</b>	RG1


**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**

**ORIS 50 VE SUSP MICROPRIS**
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
850	16.8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	3041	2433	559XX.08P8.830.FI
850	16.8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	3192	2554	559XX.08P8.840.FI
1130	22.4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	4054	3244	559XX.11P8.830.FI
1130	22.4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	4256	3405	559XX.11P8.840.FI
1410	28	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	5068	4054	559XX.14P8.830.FI
1410	28	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5320	4256	559XX.14P8.840.FI
1690	33.6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6082	4865	559XX.16P8.830.FI
1690	33.6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6384	5107	559XX.16P8.840.FI
1970	39.2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7095	5676	559XX.19P8.830.FI
1970	39.2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7448	5958	559XX.19P8.840.FI
2250	44.8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8109	6487	559XX.22P8.830.FI
2250	44.8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	8512	6810	559XX.22P8.840.FI
2530	50.4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9122	7298	559XX.25P8.830.FI
2530	50.4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9576	7661	559XX.25P8.840.FI
2810	56	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10136	8109	559XX.28P8.830.FI
2810	56	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10640	8512	559XX.28P8.840.FI
3090	61.6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11150	8920	559XX.30P8.830.FI
3090	61.6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11704	9363	559XX.30P8.840.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Anodizado aluminio	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Negro texturizado	TB
				Blanco texturizado	TW

**ACCESORIOS**

	<b>Kit Suspensión</b>	<b>Plata</b>		
	Kit Suspensión 1,5m (1un)	80303017.SL		
	Kit Suspensión 3 m (1un)	80303018.SL		
	Kit Suspensión 5 m (1un)	80303019.SL		
	<b>Caja de Alim. Superficie</b>	<b>Plata con textura</b>	<b>Negro</b>	<b>Branco</b>
		texturizado	Texturado	
	Caja de Alim. Superficie	80303021.TS	80303021.TB	80303021.TW
	<b>Cable alimentación 0,75</b>	<b>ON/Off</b>	<b>DALI Push</b>	
	Cable d'alimentación 1.5m	80303001	80303004	
	Cable d'alimentación 3m	80303002	80303005	
	Cable d'alimentación 5m	80303003	80303006	



Caja de Alim. Embutido

Caja de Alim. Embutido

Plata con texturaNegro  
texturizado

80303020.TS 80303020.TB

Branco  
Texturado

80303020.TW