

DESCRIPCIÓN

En esta sección encontrará los códigos de los módulos destinados a la creación de líneas de luz continuas de hasta 50 metros, con empalmes invisibles y un sistema rápido de conexión eléctrica y mecánica, que simplifica la instalación y garantiza un acabado de alta calidad. Es posible incluir uniones en «L», «T», «X» o «Y», manteniendo siempre la uniformidad de la línea. No es posible combinar diferentes difusores, proyectores o lentes en esta configuración. Para soluciones personalizadas, consulte la sección ORIS 50 MODULAR.


MONTAGEM	Encastrar
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	DALI / PUSH Dim, ON/OFF, Tunable White



CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 196 lm/W
CRI	CRI→90, Tunable White
VIDA ÚTIL	CRI→90
STEPS MACADAM	50.000 Horas
LUMEN MAINTENANCE	3 Steps MacAdam
RIESGO FOTOBIOLÓGICO	L90/B50
	RG1

ICONOGRAFÍA





ORIS 50 LS EMP. OPAL

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI=90 White CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	23,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	DA, UNF	5237	3883	104XX.1109.92765.FI
1410	42	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	5292	3863	104XX.1409.92765.FI
1690	58,8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	DA, UNF	6290	4538	104XX.1609.92765.FI
1970	58,8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	7409	5408	104XX.1909.92765.FI
2250	60,2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	DA, UNF	8528	5484	104XX.2209.92765.FI
2530	75,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	9526	6954	104XX.2509.92765.FI
2810	74,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	DA, UNF	10784	7761	104XX.2809.92765.FI
3090	92,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	11642	8499	104XX.3009.92765.FI
2250	54,2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10034	7325	104XX.2209.930.FI
2250	54,2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10631	7761	104XX.2209.940.FI
2530	61	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11289	8241	104XX.2509.930.FI
2530	61	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	12543	9138	104XX.2509.940.FI
2810	67,8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	13289	9701	104XX.2809.930.FI
2810	67,8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	13797	10072	104XX.2809.940.FI
3090	74,6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	14618	10671	104XX.3009.930.FI
3090	74,6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	14618	10671	104XX.3009.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX
DALI / PUSH Dim	DA
ON/OFF	NF

TEMP. COLOR	CT
3000K	30
4000K	40

ACABADO	FI
Anodizado aluminio	AL
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW