

DESCRIPCIÓN


En esta sección encontrará los códigos de los módulos destinados a la creación de líneas de luz continuas de hasta 50 metros, con empalmes invisibles y un sistema rápido de conexión eléctrica y mecánica, que simplifica la instalación y garantiza un acabado de alta calidad. Es posible incluir uniones en "L", "T", "X" o "Y", manteniendo siempre la uniformidad de la línea. No es posible combinar diferentes difusores, proyectores o lentes en esta configuración. Para soluciones personalizadas, consulte la sección ORIS 50 MODULAR.

MONTAGEM	Saliente
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	DALI / PUSH Dim, ON/OFF, Tunable White

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 201 lm/W
CRI	CRI→90, Tunable White
VIDA ÚTIL	CRI→90
STEPS MACADAM	50.000 Horas
LUMEN MAINTENANCE	3 Steps MacAdam
RIESGO FOTOBIOLÓGICO	L90/B50
	RG1

ICONOGRAFÍA



DISEÑO TÉCNICO





ORIS 50 LS SALIE. MICROP.

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	22,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	DA, UNF	4296	3889	103XX.11P8.92765.FI
1410	42	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	5292	4234	103XX.14P8.92765.FI
1690	50,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	DA, UNF	5390	5086	103XX.16P8.92765.FI
1970	58,8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	7409	5927	103XX.19P8.92765.FI
2250	83,8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	DA, UNF	8382	5702	103XX.22P8.92765.FI
2530	75,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	9526	7620	103XX.25P8.92765.FI
2810	39,2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	DA, UNF	10640	8853	103XX.28P8.92765.FI
3090	92,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	11642	9314	103XX.30P8.92765.FI
2250	44,8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8512	6810	103XX.22P8.930.FI
2250	44,8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9005	7204	103XX.22P8.940.FI
2530	50,4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9574	7441	103XX.25P8.930.FI
2530	50,4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9574	7441	103XX.25P8.940.FI
2810	56	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10640	8853	103XX.28P8.930.FI
2810	56	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11256	9005	103XX.28P8.940.FI
3090	61,6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11704	9383	103XX.30P8.930.FI
3090	61,6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	12382	9905	103XX.30P8.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX
DALI / PUSH Dim	DA
ON/OFF	NF

TEMP. COLOR	CT
3000K	30
4000K	40

ACABADO	FI
Anodizado aluminio	AL
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW