

DESCRIPCIÓN


En esta sección encontrará los códigos de los módulos destinados a la creación de líneas de luz continuas de hasta 50 metros, con empalmes invisibles y un sistema rápido de conexión eléctrica y mecánica, que simplifica la instalación y garantiza un acabado de alta calidad. Es posible incluir uniones en "L", "T", "X" o "Y", manteniendo siempre la uniformidad de la línea. No es posible combinar diferentes difusores, proyectores o lentes en esta configuración. Para soluciones personalizadas, consulte la sección ORIS 50 MODULAR.

MONTAGEM	Suspendida
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	DALI / PUSH Dim, ON/OFF, Tunable White

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 196 lm/W
CRI	CRI→90, Tunable White
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA



DISEÑO TÉCNICO





ORIS 50 LS SUSPENSIONPAL

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	23,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	DA, UNF	5237	3883	105XX.1109.92765.FI
1410	42	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	5292	3863	105XX.1409.92765.FI
1690	58,8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	DA, UNF	6290	4538	105XX.1609.92765.FI
1970	58,8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	7409	5408	105XX.1909.92765.FI
2250	60,2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	DA, UNF	8528	5484	105XX.2209.92765.FI
2530	75,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	9526	6954	105XX.2509.92765.FI
2810	74,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	DA, UNF	10784	7761	105XX.2809.92765.FI
3090	92,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	11642	8499	105XX.3009.92765.FI
2250	54,2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10034	7325	105XX.2209.930.FI
2250	54,2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10631	7761	105XX.2209.940.FI
2530	61	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11289	8241	105XX.2509.930.FI
2530	61	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	13289	9701	105XX.2509.940.FI
2810	67,8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	12543	9788	105XX.2809.930.FI
2810	67,8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	13289	9701	105XX.2809.940.FI
3090	74,6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	13797	10072	105XX.3009.930.FI
3090	74,6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	14618	10671	105XX.3009.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX
DALI / PUSH Dim	DA
ON/OFF	NF

TEMP. COLOR	CT
3000K	30
4000K	40

ACABADO	FI
Anodizado aluminio	AL
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW