


DESCRIPCIÓN

Un espacio solo revela su verdadero encanto con la iluminación adecuada. Consciente de esta realidad, Brilumen presenta una colección de perfiles LED con 5 años de garantía, que te ayudarán a crear el ambiente deseado. Con distintas potencias, dimensiones y tipos de colocación, estos perfiles se pueden aplicar en numerosos lugares, por ejemplo, en tiendas, cines, museos, galerías, hoteles, restaurantes, oficinas, salas de reuniones o de espera, etc. Con Oris 50mm es posible obtener líneas de luz de hasta 5,05 metros sin costuras, con o sin solapas, añadir kits de emergencia con 1 o 3 horas de autonomía y elegir blanco, negro o aluminio como color de acabado. Los perfiles LED también se pueden configurar en ON-OFF, Dimming 0-10VDC o con el sistema avanzado DALI PUSH DIM. Brilumen pone a disposición los ficheros IES y LDT de estos perfiles LED para la realización de proyectos en DIALux, proporcionando también asistencia técnica durante el estudio de iluminación.

MONTAJE	Suspendida
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Anodizado aluminio, Negro texturizado, Blanco texturizado
CONTROL	DALI / Switch Dim, CASAMBI, ON/OFF, Tunable White


DISEÑO TÉCNICO
CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 201 lm/W
CRI	CRI→90, Tunable White CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1


ICONOGRAFÍA

**ORIS 50 PRISMÁTICO
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
850	16.8	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	3192	2554	5175XX.08P8.930.FI
850	16.8	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	3377	2701	5175XX.08P8.940.FI
1130	22.4	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	4256	3405	5175XX.11P8.930.FI
1130	22.4	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	4502	3602	5175XX.11P8.940.FI
1410	28	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	5320	4256	5175XX.14P8.930.FI
1410	28	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	5628	4502	5175XX.14P8.940.FI
1690	33.6	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	6384	5107	5175XX.16P8.930.FI
1690	33.6	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	6754	5403	5175XX.16P8.940.FI
1970	39.2	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	7448	5958	5175XX.19P8.930.FI
1970	39.2	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	7879	6303	5175XX.19P8.940.FI
2250	44.8	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	8512	6810	5175XX.22P8.930.FI
2250	44.8	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	9005	7204	5175XX.22P8.940.FI
2530	50.4	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	9576	7661	5175XX.25P8.930.FI
2530	50.4	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	10130	8104	5175XX.25P8.940.FI
2810	56	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	10640	8512	5175XX.28P8.930.FI
2810	56	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	11256	9005	5175XX.28P8.940.FI
3090	61.6	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	11704	9363	5175XX.30P8.930.FI
3090	61.6	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	12382	9905	5175XX.30P8.940.FI
3370	67.2	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	12768	10214	5175XX.33P8.930.FI
3370	67.2	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	13507	10806	5175XX.33P8.940.FI
3930	78.4	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	14896	11917	5175XX.39P8.930.FI
3930	78.4	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	15758	12607	5175XX.39P8.940.FI
4490	89.6	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	17024	13619	5175XX.44P8.930.FI
4490	89.6	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	18010	14408	5175XX.44P8.940.FI
5050	100.8	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	19152	15322	5175XX.50P8.930.FI
5050	100.8	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	20261	16209	5175XX.50P8.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
CASAMBI	CS	3000K	30	Anodizado aluminio	AL
DALI / Switch Dim	DA	4000K	40	Negro texturizado	TB
ON/OFF	NF			Blanco texturizado	TW


ORIS 50 PRISMÁTICO
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
850	25.2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	3175	2540	5175XX.08P8.92765.F
1130	33.6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	4234	3387	5175XX.11P8.92765.F
1410	42	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	5292	4234	5175XX.14P8.92765.F
1690	50.4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	6350	5080	5175XX.16P8.92765.F
1970	58.8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	7409	5927	5175XX.19P8.92765.F
2250	67.2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	8467	6774	5175XX.22P8.92765.F
2530	75.6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	9526	7620	5175XX.25P8.92765.F
2810	84	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	10584	8467	5175XX.28P8.92765.F
3090	92.4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	11642	9314	5175XX.30P8.92765.F
3370	100.8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	12701	10161	5175XX.33P8.92765.F
3930	117.6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	14818	11854	5175XX.39P8.92765.F
4490	134.4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	16934	13548	5175XX.44P8.92765.F
5050	151.2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	19051	15241	5175XX.50P8.92765.F

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX
Tunable White	TU

TEMP. COLOR	CT
2700K - 6500K	92765

ACABADO	FI
Anodizado aluminio	AL
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW

ACCESORIOS

Kit Suspensión
 Kit Suspensión 1,5m (1un)
 Kit Suspensión 3 m (1un)
 Kit Suspensión 5 m (1un)

Plata
 80303017.SL
 80303018.SL
 80303019.SL

Caja de Alim. Superficie

 Caja de Alim. Superficie
 Caja de Alim. Superficie
 Caja de Alim. Superficie

Plata con textura	Negro	Branco
	texturizado	Texturado
80303021.TS		
80303021.TB		
80303021.TW		


Cable alimentación 0,75
 Cable d'alimentación 1.5m
 Cable d'alimentación 1.5m
 Cable d'alimentación 3m
 Cable d'alimentación 3m
 Cable d'alimentación 5m
 Cable d'alimentación 5m

ON/Off	DALI Push
80303001	
80303004	
80303002	
80303005	
80303003	
80303006	


Caja de Alim. Embutido
 Caja de Alim. Embutido
 Caja de Alim. Embutido

Plata con textura	Negro	Branco
	texturizado	Texturado
80303020.TS		
80303020.TB		
80303020.TW		