



DESCRIPCIÓN

Un espacio solo revela su verdadero encanto con la iluminación adecuada. Consciente de esta realidad, Brilumen presenta una colección de perfiles LED con 5 años de garantía, que te ayudarán a crear el ambiente deseado. Con distintas potencias, dimensiones y tipos de colocación, estos perfiles se pueden aplicar en numerosos lugares, por ejemplo, en tiendas, cines, museos, galerías, hoteles, restaurantes, oficinas, salas de reuniones o de espera, etc. Con Oris 50mm es posible obtener líneas de luz de hasta 3,09 metros sin costuras, con o sin solapas, añadir kits de emergencia con 1 o 3 horas de autonomía y elegir blanco, negro o aluminio como color de acabado. Los perfiles LED también se pueden configurar en ON-OFF, Dimming 0-10VDC o con el sistema avanzado DALI PUSH DIM. Brilumen pone a disposición los ficheros IES y LDT de estos perfiles LED para la realización de proyectos en DIALux, proporcionando también asistencia técnica durante el estudio de iluminación.

APLICACIÓN	AreasAplicação TEST ES,
MONTAJE	Trimless
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Anodizado aluminio
CONTROL	DALI / PUSH Dim, ON/OFF, Tunable White


DISEÑO TÉCNICO
CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 197 lm/W
CRI	CRI → 80
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1


ICONOGRAFÍA




ORIS 50MM TRIM. LOW GLARE
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	23	AL	3000K	DA, NF, TW	4338	4078	213XX.11U5.830.FI
1130	23	AL	3000K	DA, NF, TW	4338	4122	213XX.11U8.830.FI
1130	23	AL	4000K	DA, NF, TW	4540	4268	213XX.11U5.840.FI
1130	23	AL	4000K	DA, NF, TW	4540	4313	213XX.11U8.840.FI
1130	32,4	AL	2700K	DA, NF, TW	5320	5001	213XX.11U5.82765.FI
1130	32,4	AL	2700K	DA, NF, TW	5320	5054	213XX.11U8.82765.FI
1410	28,8	AL	3000K	DA, NF, TW	5422	5097	213XX.14U5.830.FI
1410	28,8	AL	3000K	DA, NF, TW	5422	5151	213XX.14U8.830.FI
1410	28,8	AL	4000K	DA, NF, TW	5675	5335	213XX.16U5.840.FI
1410	28,8	AL	4000K	DA, NF, TW	5675	5392	213XX.14U8.840.FI
1690	34,5	AL	3000K	DA, NF, TW	6507	6117	213XX.16U5.830.FI
1690	34,5	AL	3000K	DA, NF, TW	6507	6182	213XX.16U8.830.FI
1690	34,5	AL	4000K	DA, NF, TW	6810	6402	213XX.16U5.840.FI
1690	34,5	AL	4000K	DA, NF, TW	6810	6470	213XX.16U8.840.FI
1690	48,6	AL	2700K	DA, NF, TW	7980	7502	213XX.16U5.82765.FI
1690	48,6	AL	2700K	DA, NF, TW	7980	7581	213XX.16U8.82765.FI
1970	40,3	AL	3000K	DA, NF, TW	7591	7136	213XX.19U5.830.FI
1970	40,3	AL	3000K	DA, NF, TW	7591	7213	213XX.19U8.830.FI
1970	40,3	AL	4000K	DA, NF, TW	7945	7469	213XX.19U5.840.FI
1970	40,3	AL	4000K	DA, NF, TW	7945	7548	213XX.19U8.840.FI
2250	46	AL	3000K	DA, NF, TW	8676	8156	213XX.22U5.830.FI
2250	46	AL	3000K	DA, NF, TW	8676	8244	213XX.22U8.830.FI
2250	46	AL	4000K	DA, NF, TW	9080	8536	213XX.22U5.840.FI
2250	46	AL	4000K	DA, NF, TW	9080	8626	213XX.22U8.840.FI
2250	64,8	AL	2700K	DA, NF, TW	10640	10002	213XX.22U5.82765.FI
2250	64,8	AL	2700K	DA, NF, TW	10640	10108	213XX.22U8.82765.FI
2530	51,8	AL	3000K	DA, NF, TW	9760	9175	213XX.25U5.830.FI
2530	51,8	AL	3000K	DA, NF, TW	9760	9273	213XX.25U8.830.FI
2530	51,8	AL	4000K	DA, NF, TW	10215	9603	213XX.25U5.840.FI
2530	51,8	AL	4000K	DA, NF, TW	10215	9705	213XX.25U8.840.FI
2810	57,6	AL	3000K	DA, NF, TW	10844	10194	213XX.28U5.830.FI
2810	57,6	AL	3000K	DA, NF, TW	10844	10302	213XX.28U8.830.FI
2810	57,6	AL	4000K	DA, NF, TW	11350	10670	213XX.28U5.840.FI
2810	57,6	AL	4000K	DA, NF, TW	11350	10784	213XX.28U8.840.FI
2810	81	AL	2700K	DA, NF, TW	13300	12503	213XX.28U5.82765.FI
2810	81	AL	2700K	DA, NF, TW	13300	12635	213XX.28U8.82765.FI
3090	63,3	AL	3000K	DA, NF, TW	11929	11214	213XX.30U5.830.FI
3090	63,3	AL	3000K	DA, NF, TW	11929	11333	213XX.30U8.830.FI
3090	63,3	AL	4000K	DA, NF, TW	12485	11737	213XX.30U5.840.FI
3090	63,3	AL	4000K	DA, NF, TW	12485	11862	213XX.30U8.840.FI
850	17,3	AL	3000K	DA, NF, TW	3253	3058	213XX.08U5.830.FI
850	17,3	AL	3000K	DA, NF, TW	3253	3091	213XX.08U8.830.FI
850	17,3	AL	4000K	DA, NF, TW	3405	3201	213XX.08U5.840.FI
850	17,3	AL	4000K	DA, NF, TW	3405	3235	213XX.08U8.840.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / PUSH Dim	DA	2700K	27	Anodizado aluminio	AL
ON/OFF	NF	3000K	30		
Tunable White	TW	4000K	40		



ORIS 50MM TRIM. LOW GLARE
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI→80

ACCESORIOS



Plaster KIT 4 a 5 cm
Plaster KIT 4 a 5 cm
4 - 5cm
80303058



Plaster KIT 0,7 a 2 cm
Plaster KIT 0,7 a 2 cm
0.7 - 2.1cm
80303059

DATOS FOTOMÉTRICOS

DIAGRAMA POLAR Y FLUJO LUMINOSO - LENTE LOW GLARE

