


**DESCRIPCIÓN**

ORIS Plus Efficiency es una luminaria de diseño elegante, con un nivel de iluminación para espacios comunes, tales como oficinas y / o viviendas. Oris Plus es una actualización del ORIS 50mm. Se trata de una luminaria lineal con 53,4 mm de ancho y 73mm de altura. Estas nuevas dimensiones permiten acomodar en su interior las baterías para la función de iluminación de emergencia. O, alternativamente, ofrece espacio para los cables eléctricos necesarios para el montaje de líneas de luz continuas en grandes espacios. Se dispone de varias medidas hasta un máximo de 5050 mm, sin enmiendas. La luminaria ORIS Plus tiene la opción en la que los tornillos están completamente ocultos. Los acabados pueden ser en blanco o negro texturado sablé de alta calidad o en aluminio anodizado natural. La tecnología de luz incorporada es de alta calidad, Tridonic, con 5 años de garantía. ORIS Plus Efficiency. Una luminaria de diseño elegante, con un nivel de iluminación para espacios comunes, tales como oficinas y / o viviendas.

MONTAJE	Superficie
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Negro texturizado
CONTROL	DALI / Switch Dim, ON/OFF


**DESEÑO TÉCNICO**
**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 79 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLOGICO	RG1


**ICONOGRAFÍA**

**ORIS+ EFFICIENCY L. GLARE**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
850	39.4	TB	3000K	DA, NF	2850	2537	214XX.08U4.930.FI
850	39.4	TB	4000K	DA, NF	3075	2737	214XX.08U4.940.FI
1130	52.5	TB	3000K	DA, NF	3800	3382	214XX.11U4.930.FI
1130	52.5	TB	4000K	DA, NF	4100	3649	214XX.11U4.940.FI
1410	65.7	TB	3000K	DA, NF	4750	4180	214XX.14U4.930.FI
1410	65.7	TB	4000K	DA, NF	5125	4510	214XX.14U4.940.FI
1690	78.8	TB	3000K	DA, NF	5700	5016	214XX.16U4.930.FI
1690	78.8	TB	4000K	DA, NF	6150	5412	214XX.16U4.940.FI
1970	91.9	TB	3000K	DA, NF	6650	5852	214XX.19U4.930.FI
1970	91.9	TB	4000K	DA, NF	7175	6314	214XX.19U4.940.FI
2250	105	TB	3000K	DA, NF	7600	6688	214XX.22U4.930.FI
2250	105	TB	4000K	DA, NF	8200	7216	214XX.22U4.940.FI
2530	118.2	TB	3000K	DA, NF	8550	7524	214XX.25U4.930.FI
2530	118.2	TB	4000K	DA, NF	9225	8118	214XX.25U4.940.FI
2810	131.3	TB	3000K	DA, NF	9500	8360	214XX.28U4.930.FI
2810	131.3	TB	4000K	DA, NF	10250	9020	214XX.28U4.940.FI
3090	144.4	TB	3000K	DA, NF	10450	9196	214XX.30U4.930.FI
3090	144.4	TB	4000K	DA, NF	11275	9922	214XX.30U4.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Negro texturizado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40		

**ACCESORIOS**

	CASAMBI - DALI Interface	CASAMBI
	CASAMBI - DALI Interface	8030-2590