

DESCRIÇÃO

ORIS Plus High Performance es una solución que puede ser usada para iluminar grandes espacios, en líneas continuas, hasta 15 m, como por ejemplo supermercados, grandes tiendas al por menor y hasta entornos industriales. Es posible incorporar lentes para control del ángulo de haz de la luminaria, lo que permite cambiar la distribución luminosa según las necesidades del local. En esta versión, se destaca además la alta eficiencia, con LED hasta 168lm/W en una única luminaria de 3370mm. También están disponibles opciones de control inteligente de iluminación con sensores de movimiento y luminosidad. Oris Plus es una actualización del ORIS 50mm. Se trata de una luminaria lineal con 53,4 mm de ancho y 73mm de altura. Estas nuevas dimensiones permiten acomodar en su interior las baterías para la función de iluminación de emergencia. O, alternativamente, ofrece espacio para los cables eléctricos necesarios para el montaje de líneas de luz continuas en grandes espacios. Se dispone de varias medidas hasta un máximo de 3370 mm, sin enmiendas. La luminaria ORIS Plus tiene la opción en la que los tornillos están completamente ocultos. Los acabados pueden ser en blanco o negro texturado sablé de alta calidad o en aluminio anodizado natural. La tecnología de luz incorporada es de alta calidad, Tridonic, con 5 años de garantía.

MONTAJE Superficie
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Directa

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 220-230V / 50-60 Hz

GARANTÍA 5 Años

ACABADO Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado

CONTROL 1-10V, DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA UP TO 186 lm/W CRI CRI→80

VIDA ÚTIL 50.000 Horas

STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam

LUMEN MAINTENANCE L90/B50

RIESGO FOTOBIOLÓGICO R61

ICONOGRAFÍA





ORIS+ HP OPALINO

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80

LONGITUD	POTENCIA	ACABAD0	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	48	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	8798	6507	156XX.1109.840.FI
1130	48	AL, TB, TW	5000K	1V, DA, NF	8911	6590	156XX.1109.850.FI
1690	72	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	13197	9675	156XX.1609.840.FI
1690	72	AL, TB, TW	5000K	1V, DA, NF	13367	9800	156XX.1609.850.FI
2250	96	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	17596	13014	156XX.2209.840.FI
2250	96	AL, TB, TW	5000K	1V, DA, NF	17822	13180	156XX.2209.850.FI
2810	120	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	21995	16182	156XX.2809.840.FI
2810	120	AL, TB, TW	5000K	1V, DA, NF	22278	16390	156XX.2809.850.FI
3370	144	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	26394	19350	156XX.3309.840.FI
3370	144	AL, TB, TW	5000K	1V, DA, NF	26734	19600	156XX.3309.850.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	СТ
1-10V	1V	4000K	40
DALI / Switch Dim	DA	5000K	50
ON/OFF	NF		

ACABAD0	
Anodizado aluminio	AL
Negro texturizado	TB
Diamaa kasskuudaada	T\A/

ACCESORIOS



CASAMBI - DALI Interface	CASAMBI
CASAMBI - DALI Interface	8030-2590

BRILUMEN - PRODUTOS ELÉCTRICOS, LDA

Rua de Oliveira e Sá, Nr. 200

1 www.brilumen.com