

DESCRIÇÃO

ORIS Plus High Performance es una solución que puede ser usada para iluminar grandes espacios, en líneas continuas, hasta 15 m, como por ejemplo supermercados, grandes tiendas al por menor y hasta entornos industriales. Es posible incorporar lentes para control del ángulo de haz de la luminaria, lo que permite cambiar la distribución luminosa según las necesidades del local. En esta versión, se destaca además la alta eficiencia, con LED hasta 168lm/W en una única luminaria de 3370mm. También están disponibles opciones de control inteligente de iluminación con sensores de movimiento y luminosidad. Oris Plus es una actualización del ORIS 50mm. Se trata de una luminaria lineal con 53,4 mm de ancho y 73mm de altura. Estas nuevas dimensiones permiten acomodar en su interior las baterías para la función de iluminación de emergencia. O, alternativamente, ofrece espacio para los cables eléctricos necesarios para el montaje de líneas de luz continuas en grandes espacios. Se dispone de varias medidas hasta un máximo de 3370 mm, sin enmiendas. La luminaria ORIS Plus tiene la opción en la que los tornillos están completamente ocultos. Los acabados pueden ser en blanco o negro texturado sablé de alta calidad o en aluminio anodizado natural. La tecnología de luz incorporada es de alta calidad, Tridonic, con 5 años de garantía.

MONTAJE DISTRIBUCIÓN DE LUZ

Directa **FUENTE DE ALIMENTACIÓN** 220-230V / 50-60 Hz

GARANTÍA 5 Años

ACABADO Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado

Suspendida

CONTROL 1-10V, DALI / Switch Dim, ON/OFF

DISEÑO TÉCNICO



CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA UP TO 186 lm/W CRI CRI→80 VIDA ÚTIL 50.000 Horas STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam LUMEN MAINTENANCE L90/B50 RIESGO FOTOBIOLÓGICO RG1

ICONOGRAFÍA





ORIS+ HP OPALINO

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | TEMP. COLOR | CONTROL TIPO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO |
|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------------|
| 1130 | 48 | AL, TB, TW | 4000K | 1V, DA, NF | 8798 | 6507 | 157XX.1109.840.FI |
| 1130 | 48 | AL, TB, TW | 5000K | 1V, DA, NF | 8911 | 6590 | 157XX.1109.850.FI |
| 1690 | 72 | AL, TB, TW | 4000K | 1V, DA, NF | 13197 | 9675 | 157XX.1609.840.FI |
| 1690 | 72 | AL, TB, TW | 5000K | 1V, DA, NF | 13367 | 9800 | 157XX.1609.850.FI |
| 2250 | 96 | AL, TB, TW | 4000K | 1V, DA, NF | 17596 | 13014 | 157XX.2209.840.FI |
| 2250 | 96 | AL, TB, TW | 5000K | 1V, DA, NF | 17822 | 13180 | 157XX.2209.850.FI |
| 2810 | 120 | AL, TB, TW | 4000K | 1V, DA, NF | 21995 | 16182 | 157XX.2809.840.FI |
| 2810 | 120 | AL, TB, TW | 5000K | 1V, DA, NF | 22278 | 16390 | 157XX.2809.850.FI |
| 3370 | 144 | AL, TB, TW | 4000K | 1V, DA, NF | 26394 | 19350 | 157XX.3309.840.FI |
| 3370 | 144 | AL. TB. TW | 5000K | 1V. DA. NF | 26734 | 19600 | 157XX.3309.850.FI |


SELECCIONA TU OPCIÓN

| CONTROL TIPO | XX | TEMP. COLOR |
|-------------------|----|-------------|
| 1-10V | 1V | 4000K |
| DALI / Switch Dim | DA | 5000K |
| ON/OFF | NF | |

| ACABADO | |
|--------------------|------|
| Anodizado aluminio | AL |
| Negro texturizado | TB |
| Blanco texturizado | T\// |

40 50

ACCESORIOS



| Caja de Alim. Superficie | Plata con textura | Negro texturizado | Branco Texturado |
|--------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| Caja de Alim. Superficie | 80303021.TS | | |
| Caja de Alim. Superficie | 80303021.TB | | |
| Caja de Alim. Superficie | 80303021.TW | | |





| Cable alimentación 0,75 | ON/Off | DALI Push |
|---------------------------|-------------------|-----------|
| Cable d'alimentación 1.5m | 80303001 | |
| Cable d'alimentación 1.5m | 80303004 | |
| Cable d'alimentación 3m | 80303002 | |
| Cable d'alimentación 3m | 80303005 | |
| Cable d'alimentación 5m | 80303003 | |
| Cable d'alimentación 5m | 80303006 | |
| Caja de Alim. Embutido | Plata con textura | Negro |



| Cable d'alimentación 5m | 80303006 | |
|-------------------------|-------------|--|
| Caja de Alim. Embutido | | |
| | | |
| Caja de Alim. Embutido | 80303020.TS | |
| Caja de Alim. Embutido | 80303020.TB | |
| Caja de Alim. Embutido | 80303020.TW | |



| CASAMBI - DALI Interface | 8030-2590 |
|--------------------------|-----------|
| CASAMBI - DALI Interface | CASAMBI |