

DESCRIÇÃO

Oris Plus es una actualización del ORIS 50mm. Se trata de una luminaria lineal con 53,4 mm de ancho y 73mm de altura que permite muchas más opciones que en la versión anterior, tales como puntos de luz empotrados, mini proyectores de luz orientables, kit de emergencia, sensores de movimiento y luminosidad, varias lentes. etc.

ORIS Plus Modular es una luminaria de diseño atractivo y bajo UGR, con fines arquitectónicos, diseñada para enriquecer lugares especiales. En esta versión podemos personalizar las luminarias, incorporando en una única línea de luz, diferentes tipos de iluminación, difusores o ángulos de haz. Los puntos de luz empotrados permiten un nivel de deslumbramiento especialmente bajo. También se pueden combinar pequeños proyectores de luz orientables con diseño minimalista, especialmente diseñados para destacar los productos u objetos especiales.

Se dispone de varias medidas hasta un máximo de 5900 mm, sin enmiendas. La luminaria ORIS Plus tiene la opción en la que los tornillos están completamente ocultos (solo bajo pedido). Los acabados pueden ser en blanco o negro texturado sablé de alta calidad o en aluminio anodizado natural.

Las opciones de difusor de luz disponibles son:

- opalina;
- prismático;
- Puntos de luz empotrados con bajo UGR.

La tecnología de luz incorporada es de alta calidad, Tridonic, con 5 años de garantía.

MONTAJE Saliente DISTRIBUCIÓN DE LUZ Directa

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 220-230V / 50-60 Hz

GARANTÍA 5 Años

CONTROL DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA UP TO 78 lm/W CRI→90 VIDA ÚTIL 50.000 Horas STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam **LUMEN MAINTENANCE** L90/B50

RIESGO FOTOBIOLÓGICO RG1

ICONOGRAFÍA





ORIS + MODULAR TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

ACCESORIOS

Kit Suspensión	
Kit Suspensión 1,5m (1un)	80303017.SL
Kit Suspensión 3 m (1un)	80303018.SL
Kit Suspensión 5 m (1un)	80303019.SL

Cable alimentación 0,75	ON/Off	
Cable d'alimentación 1.5m	80303001	80303004
Cable d'alimentación 3m	80303002	80303005
Cable d'alimentación 5m	80303003	80303006
SEM DescAbr -		
SEM DescAbr - 2031000.TB	2031000.TB	-

OLIN DESCRIPT	2001000.10	2001000.10
SEM DescAbr	- 2031000.TS	2031000.TS
SEM DescAbr	- 2031000.TW	2031000.TW

SEM DescAbr - 204L.DA.TB 204L.DA.TB



SEM DescAbr - 204L.DA.TW	204L.DA.TW	
SEM DescAbr - 204L.NF.TB SEM DescAbr - 204L.NF.TW	204L.NF.TB 204L.NF.TW	
SEM DescAbr - SEM DescAbr - 2080-0099.A SEM DescAbr - 2080-0099.T	2080-0099.AL 2080-0099.TB, 2080-0099.TW	
SEM DescAbr - 80303026.AL SEM DescAbr - 80303026.RA SEM DescAbr - 80303026.TB SEM DescAbr - 80303026.TW	80303026.AL 80303026.RAW 80303026.TB 80303026.TW	SEM TITULO - RAW
SEM DescAbr - SEM DescAbr - 80303027.AL SEM DescAbr - 80303027.RA SEM DescAbr - 80303027.TB SEM DescAbr - 80303027.TW SEM DescAbr -	80303027.AL 80303027.RAW 80303027.TB 80303027.TW	SEM TITULO - RAW
SEM DescAbr - 1970290.U4 SEM DescAbr -	1970290.U4	
SEM DescAbr - 1970570.U4 SEM DescAbr -	1970570.U4	
SEM DescAbr - 1970850.U4 SEM DescAbr -	1970850.U4	
SEM DescAbr - 1971130.U4.	1971130.U4.BL	
Junta ON/OFF ORIS Plus Junta ON/OFF ORIS Plus	80303072	
Junta DALI ORIS Plus Junta DALI ORIS Plus	80303074	