


DESCRIPCIÓN

Con esta versión de ORIS SLIM PRO COMBI, se tiene la posibilidad de obtener las líneas de luz de tamaño reducido referidas a esta gama, emitiendo luz Directa e Indirecta simultáneamente (D/I), permitiendo una mayor libertad para quienes diseñan la iluminación de un espacio.

MONTAJE	Suspendida
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	230V /
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado, Plata con textura
CONTROL	DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 156 lm/W
CRI	CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA


ORIS SL. PRO C. D/I OP+L3
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1700	32.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5067	3688	486XX.1709.930.FI
1700	32.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5067	3688	486XX.1709.940.FI
1980	39.6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6127	4405	486XX.1909.930.FI
1980	39.6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6127	4405	486XX.1909.940.FI
2260	46.3	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7188	5121	486XX.2209.930.FI
2260	46.3	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7188	5121	486XX.2209.940.FI
2540	53	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8249	5838	486XX.2509.930.FI
2540	53	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	8249	5838	486XX.2509.940.FI
2825	59.7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	9310	6518	486XX.2809.930.FI
2825	59.7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9310	6518	486XX.2809.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Negro texturizado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Plata con textura	TS
				Blanco texturizado	TW

ACCESORIOS

	Kit Suspensión Kit Suspensión 1,5m (1un) Kit Suspensión 3 m (1un) Kit Suspensión 5 m (1un)	Plata 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL
	Caja de Alim. Embutido Caja de Alim. Embutido	Plata con textura Negro texturizado Branco Texturado 80303020.TS 80303020.TB 80303020.TW
	Caja de Alim. Superficie Caja de Alim. Superficie	Plata con textura Negro texturizado Branco Texturado 80303021.TS 80303021.TB 80303021.TW
	Cable alimentación 0,75 Cable d'alimentación 1.5m Cable d'alimentación 3m	ON/OFF DALI Push 80303001 80303004 80303002 80303005

Cable d'alimentación 5m

80303003

80303006



CASAMBI - DALI Interface
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI
8030-2590