


**DESCRIPCIÓN**


Con esta versión de ORIS SLIM PRO COMBI, se tiene la posibilidad de obtener las líneas de luz de tamaño reducido referidas a esta gama, emitiendo luz Directa e Indirecta simultáneamente (D/I), permitiendo una mayor libertad para quienes diseñan la iluminación de un espacio.

<b>MONTAJE</b>	Suspendida
<b>DISTRIBUCIÓN DE LUZ</b>	Directa
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTÍA</b>	5 Años
<b>ACABADO</b>	Blanco texturizado, Negro texturizado, Plata con textura
<b>CONTROL</b>	DALI / Switch Dim, ON/OFF

**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

<b>EFICIENCIA LUMINOSA</b>	UP TO 202 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RIESGO FOTOBIOLÓGICO</b>	RG1


**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**

**ORIS SL. PRO C. D/I OP+LG**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1690	37.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7443	5478	5485XX.1709.930.FI
1690	37.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7657	5637	5485XX.1709.940.FI
1970	45	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8845	6460	5485XX.1909.930.FI
1970	45	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9099	6646	5485XX.1909.940.FI
2250	50.4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	9896	7196	5485XX.2209.930.FI
2250	50.4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	10177	7400	5485XX.2209.940.FI
2530	55.7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	10947	7931	5485XX.2509.930.FI
2530	55.7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	11255	8155	5485XX.2509.940.FI
2810	64.5	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	12701	9159	5485XX.2809.930.FI
2810	64.5	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	13059	9418	5485XX.2809.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Negro texturizado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Plata con textura	TS
				Blanco texturizado	TW

**ACCESORIOS**

	<b>Kit Suspensión</b> Kit Suspensión 1,5m (1un) Kit Suspensión 3 m (1un) Kit Suspensión 5 m (1un)	<b>Plata</b> 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL	
	<b>Caja de Alim. Embudido</b> Caja de Alim. Embudido	<b>Plata con textura</b> Negro texturizado 80303020.TS	<b>Branco</b> Texturado 80303020.TB 80303020.TW
	<b>Caja de Alim. Superficie</b> Caja de Alim. Superficie	<b>Plata con textura</b> Negro texturizado 80303021.TS	<b>Branco</b> Texturado 80303021.TB 80303021.TW
	<b>Cable alimentación 0,75</b> Cable d'alimentación 1.5m Cable d'alimentación 3m Cable d'alimentación 5m	<b>ON/OFF</b> 80303001 80303002 80303003	<b>DALI Push</b> 80303004 80303005 80303006



CASAMBI - DALI Interface  
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI  
8030-2590