

## **DESCRIÇÃO**

La luminaria Oris SlimPro Wall viene como complemento a la gama ORIS SlimPro, para su aplicación en la pared. Las reducidas dimensiones de tan solo 26 mm de ancho hacen que esta luminaria de aluminio sea delgada y distintiva y una buena opción para la aplicación en la pared en espacios refinados, donde la iluminación es discreta, pero eficiente y con un alto CRI.

MONTAJE DISTRIBUCIÓN DE LUZ Superficie Directa

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 220-230V / 50-60 Hz

GARANTÍA 5 Años

**ACABADO** Blanco texturizado, Negro texturizado, Plata con textura CONTROL

CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

## CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA UP TO 195 lm/W CRI→90 VIDA ÚTIL 50.000 Horas STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam LUMEN MAINTENANCE L90/B50


RIESGO FOTOBIOLÓGICO RG1

# ICONOGRAFÍA





# DISEÑO TÉCNICO





#### ORIS PARED LOW GLARE TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD			TEMP. COLOR		LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO				
570	7.8	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	1482	1305	5296XX.05U6.930.FI				
570	7.8	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	1529	1347	5296XX.05U6.940.FI				
850	11.8	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	2223	1958	5296XX.08U6.930.FI				
850	11.8	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	2293	2020	5296XX.08U6.940.FI				
1130	15.7	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	2964	2611	5296XX.11U6.930.FI				
1130	15.7	TR TS TW	ANNIK	CS DA NE	3058	2694	5296XX 11116 940 FI				

	, ,		00, 2,		,		02/0/001/001/	
051.54		CONTROL TIPO	V/V	TELID 00100	<b>^</b>	1017170	-	
SELEC	CCIONA TU OPCIÓN	CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABAD0		
PREFI	ERIDA	CASAMBI	CS	3000K	30	Negro texturizado	TB	
		DALI / Switch Dim	DA	4000K	40	Plata con textura	TS	
		ON/OFF	NF			Blanco texturizado	TW	