



DESCRIPCIÓN

La luminaria Oris SlimPro Wall viene como complemento a la gama ORIS SlimPro, para su aplicación en la pared. Las reducidas dimensiones de tan solo 26 mm de ancho hacen que esta luminaria de aluminio sea delgada y distintiva y una buena opción para la aplicación en la pared en espacios refinados, donde la iluminación es discreta, pero eficiente y con un alto CRI.

MONTAJE	Superficie
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado, Plata con textura
CONTROL	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 195 lm/W
CRI	CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA

DISEÑO TÉCNICO

**ORIS PARED LOW GLARE
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
570	7.8	TB, TS, TW	CS, DA, NF	60	1482	1305	3000K	5296XX.05U6.930.FI
570	7.8	TB, TS, TW	CS, DA, NF	60	1529	1347	4000K	5296XX.05U6.940.FI
850	11.8	TB, TS, TW	CS, DA, NF	60	2223	1958	3000K	5296XX.08U6.930.FI
850	11.8	TB, TS, TW	CS, DA, NF	60	2293	2020	4000K	5296XX.08U6.940.FI
1130	15.7	TB, TS, TW	CS, DA, NF	60	2964	2611	3000K	5296XX.11U6.930.FI
1130	15.7	TB, TS, TW	CS, DA, NF	60	3058	2694	4000K	5296XX.11U6.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	60°	60
DALI / Switch Dim	DA	Plata con textura	TS		
ON/OFF	NF	Blanco texturizado	TW		