

**DESCRIPCIÓN**

Los módulos de luz PROLINER FLAT LOW GLARE 48V MICRO en las versiones OPAL o LOW GLARE son extremadamente estrechos y compactos, formando una línea de luz superfina en el techo o en la pared. El difusor de policarbonato opalino proporciona una luz suave y homogénea, mientras que el reflector low glare emite pequeños puntos de luz retraídos, lo que reduce significativamente el índice de deslumbramiento (UGR), minimiza la incomodidad visual y protege la vista. Diseñados para su instalación en carriles MICRO de baja tensión (48 V), estos módulos han sido concebidos para proyectos en los que la iluminación debe ser eficaz, pero visualmente discreta, casi imperceptible.


Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	48V / TRACK
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Negro
CONTROL	DALI

**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 90 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLOGICO	RG1

**ICONOGRAFÍA**



**PROLINER FLAT LG MICRO**  
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
300	4.9	BL	DL	60	440	384	3000K	546XX.03U6.930.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN  
 PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
DALI	DL	Negro	BL	60°	60



**DISEÑO TÉCNICO**

