


DESCRIPCIÓN

Los módulos de luz PROLINER MICRO FLAT — disponibles en versiones OPAL o LOW GLARE — son extremadamente estrechos y compactos, formando una línea de luz ultrafina en el techo o la pared. El difusor de policarbonato opalino proporciona una luz suave y uniforme, mientras que el reflector low glare emite pequeños puntos de luz empotrados, reduciendo significativamente el índice de deslumbramiento (UGR), minimizando el malestar visual y protegiendo la vista. Diseñados para su instalación en carriles MICRO de baja tensión (48V), estos módulos son ideales para proyectos en los que la iluminación debe ser eficaz pero visualmente discreta — casi imperceptible.

DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	48V / TRACK
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Negro
CONTROL	DALI

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 125 lm/W
CRI	CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTBIOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA

PROLINER FLAT OPAL MICRO
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90


LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
674	7,4	BL	DL	90	900	429	3000K	545XX.0609.930.FI
1175	14,5	BL	DL	90	1800	858	3000K	545XX.1109.930.FI
1674	21,6	BL	DL	90	2700	1287	3000K	545XX.1609.930.FI

 SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
DALI	DL	Negro	BL	90°	90

ACCESORIOS

	MT15 - Carril 48V MICRO Negro Blanco SEM DescAbr - 3080-0620.B 3080-0620.BL SEM DescAbr - 3080-0620.W 3080-0620.WH SEM DescAbr - 3080-0621.B 3080-0621.BL SEM DescAbr - 3080-0621.W 3080-0621.WH
	MT16 - Carril 48V MICRO Negro Blanco SEM DescAbr - 3080-0615.B 3080-0615.BL SEM DescAbr - 3080-0615.W 3080-0615.WH SEM DescAbr - 3080-0616.B 3080-0616.BL SEM DescAbr - 3080-0616.W 3080-0616.WH
	MT1 - Carril 48V MICRO Negro Blanco SEM DescAbr - 3080-0600.B 3080-0600.BL SEM DescAbr - 3080-0600.W 3080-0600.WH SEM DescAbr - 3080-0601.B 3080-0601.BL SEM DescAbr - 3080-0601.W 3080-0601.WH
	MT5 - Carril 48V MICRO Negro Blanco SEM DescAbr - 3080-0610.B 3080-0610.BL SEM DescAbr - 3080-0610.W 3080-0610.WH SEM DescAbr - 3080-0611.B 3080-0611.BL SEM DescAbr - 3080-0611.W 3080-0611.WH


DISEÑO TÉCNICO
