

DESCRIÇÃO

El PROLINER es una línea de luz mágica. Constituida por módulos especialmente estrechos, permite crear una línea de luz versátil en canal magnético de baja tensión. Se compone de 3 módulos de luz diferentes. Un módulo con difusor en policarbonato opalino o prismático, un módulo con reflector de bajo UGR (bajo deslumbramiento), y un módulo con una lente de 60º para controlar el ángulo de haz. Combinando estos módulos, el PROLINER diseña una línea de luz fina y elegante a través de su difusor en policarbonato opalino. En la versión bajo UGR, la luz se emite de forma retrocedida, protegiendo la mirada y destacando de forma más fiable los colores de los objetos iluminados. La opción con lente de 60° permite estudiar la mejor forma de distribuir la luz en el espacio y enfocarse en puntos específicos. La aplicación magnética permite la mayor flexibilidad de configuración de la luz en el espacio, pudiendo ser reconfigurada con toda libertad, sin recurrir a técnicos especializados o herramientas especiales. Los carriles magnéticos donde el PROLINER está instalado son de baja tensión (48V). El PROLINER ha sido especialmente diseñado para ser utilizado en conjunto con APALIS o con el ROSS. Estas luminarias de aplicación discreta en carriles magnéticos están especialmente indicadas para proyectos de iluminación, donde la reconfiguración de los objetos en el espacio a iluminar puede sufrir cambios recurrentes, tales como, tiendas, galerías de arte, museos, locales de exposiciones, etc ... En conjunto, estos productos pueden hacer de su proyecto de iluminación un espacio verdaderamente mágico.

DISTRIBUCIÓN DE LUZ Directa **FUENTE DE ALIMENTACIÓN** 48V / TRACK **GARANTÍA** 5 Años

ACABADO Blanco texturizado, Negro texturizado

CONTROL CASAMBI, DALI, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA UP TO 195 lm/W CRI CRI→90 **VIDA ÚTIL** 50 000 Horas STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam **LUMEN MAINTENANCE** L90/B50 RIESGO FOTOBIOLÓGICO RG1

ICONOGRAFÍA





PROLINER L.G. AD. 48V EVO TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD		ACABAD0				LUMENS LUM.		CÓDIGO
310	3.9	TB, TW	CS, DL, NF	60	741	653	3000K	5500XX.03U6.930.FI
310	3.9	TB, TW	CS, DL, NF	60	764	673	4000K	5500XX.03U6.940.FI
590	7.8	TB, TW	CS, DL, NF	60	1482	1305	3000K	5500XX.05U6.930.FI
590	7.8	TB, TW	CS, DL, NF	60	1529	1347	4000K	5500XX.05U6.940.FI
870	11.8	TB, TW	CS, DL, NF	60	2223	1958	3000K	5500XX.08U6.930.FI
870	11.8	TB, TW	CS, DL, NF	60	2293	2020	4000K	5500XX.08U6.940.FI


SELECCIONA TU OPCIÓN **PREFERIDA** CASAMBI CS Negro texturizado TB 60° 60 DALI DL Blanco texturizado TW ON/OFF NF

ACCESORIOS

	BT1E - Carril 48V EVO		
	Carril 48V EVO 1M	3080-0175E.BL	
	Carril 48V EVO 1M	3080-0175E.WH	
	Carril 48V EVO 2M	3080-0176E.BL	
	Carril 48V EVO 2M	3080-0176E.WH	
_	BT2E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0177E.BL	
	Carril 48V EVO 1M	3080-0177E.WH	
	Carril 48V EVO 2M	3080-0178E.BL	
	Carril 48V EVO 2M	3080-0178E.WH	
	Carril Magnético TK3	Negro	Blanco
	Carrit Magnetico TNS		



DISEÑO TÉCNICO







Carril Magnético 48V 1M Carril Magnético 48V 1M Carril Magnético 48V 2M Carril Magnético 48V 2M 3080-0205.BL 3080-0205.WH 3080-0206.BL 3080-0206.WH



TK5E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
Carril 48V EVO 1M	3080-0250E.BL	
Carril 48V EVO 1M	3080-0250E.WH	
Carril 48V EVO 2M	3080-0251E.BL	
Carril 48V EVO 2M	3080-0251E.WH	



TK9E - Carril 48V EVO		Blanco
Carril 48V EVO 1M	3080-0211E.BL	
Carril 48V EVO 1M	3080-0211E.WH	
Carril 48V EVO 2M	3080-0212E.BL	
Carril 48V EVO 2M	3080-0212E.WH	