



DESCRIPCIÓN

El proyector HERON destaca por su elegante diseño y su tecnología LED de última generación. Ofrece un rendimiento lumínico excepcional en un formato compacto y refinado. Está disponible con un adaptador para carriles universales de 3 circuitos (230 V) o carriles de bajo voltaje (48 V), en versiones empotradas o montadas en superficie. Con acabados texturizados en blanco o negro y la opción de un anillo dorado, el HERON es una opción irresistible para proyectos que requieren glamour y sofisticación.

MONTAJE	CALHAS
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	48V / TRACK
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado, Textured Black and Gold, Textured White and Gold
CONTROL	CASAMBI, DALI, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 98 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLOGICO	RG1

DISEÑO TÉCNICO

ICONOGRAFÍA

HERON 48V EVO
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5403XX.12.927.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5403XX.24.927.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5403XX.36.927.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5403XX.60.927.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5408XX.12.927.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5408XX.24.927.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5408XX.36.927.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5408XX.60.927.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5403XX.12.930.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5403XX.24.930.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5403XX.36.930.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5403XX.60.930.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5408XX.12.930.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5408XX.24.930.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5408XX.36.930.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5408XX.60.930.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5403XX.12.940.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5403XX.24.940.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5403XX.36.940.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5403XX.60.940.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5408XX.12.940.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5408XX.24.940.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5408XX.36.940.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5408XX.60.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	12°	12
DALI	DL	Textured Black and Gold	TBG	24°	24
ON/OFF	NF	Blanco texturizado	TW	36°	36
		Textured White and Gold	TWG	60°	60


HERON 48V EVO
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5475XX.12.9727.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5475XX.24.9727.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5475XX.36.9727.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5475XX.60.9727.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5477XX.24.9727.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5477XX.36.9727.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5477XX.60.9727.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5475XX.12.9730.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5475XX.24.9730.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5475XX.36.9730.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5475XX.60.9730.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5477XX.12.9730.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5477XX.24.9730.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5477XX.36.9730.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5477XX.60.9730.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5475XX.12.9740.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5475XX.24.9740.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5475XX.36.9740.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5475XX.60.9740.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5477XX.12.9740.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5477XX.24.9740.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5477XX.36.9740.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5477XX.60.9740.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX
CASAMBI	CS
DALI	DL
ON/OFF	NF

ACABADO	FI
Negro texturizado	TB
Textured Black and Gold	TBG
Blanco texturizado	TW
Textured White and Gold	TWG

ÁNGULO	BA
12°	12
24°	24
36°	36
60°	60

ACCESORIOS

	BT15E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0227E.BL	3080-0227E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0228E.BL	3080-0228E.WH

	BT1E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0175E.BL	3080-0175E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0176E.BL	3080-0176E.WH

	BT2E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0177E.BL	3080-0177E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0178E.BL	3080-0178E.WH

	TK18E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0231E.BL	3080-0231E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0232E.BL	3080-0232E.WH

	TK5E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0250E.BL	3080-0250E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0251E.BL	3080-0251E.WH

	TK9E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0211E.BL	3080-0211E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0212E.BL	3080-0212E.WH