

**DESCRIPCIÓN**

LAZULI es una luminaria colgante fina y muy elegante con acabado en negro o blanco texturizado de alta calidad, que permite crear ambientes únicos.



Está disponible en cuatro versiones: una para empotrar en el techo, otra para aplicación saliente, otra para aplicación en carril 48V EVO y otra para aplicación en carril universal de 3 circuitos, 230V.

LAZULI DOUBLE reúne 2 LAZULI en el mismo driver, lo que permite, por un lado, reducir el espacio entre los proyectores, modificando así la estética, y, por otro, reducir el coste total de la solución.

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| DISTRIBUCIÓN DE LUZ    | Directa                               |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 48V / TRACK                           |
| GARANTÍA               | 5 Años                                |
| ACABADO                | Blanco texturizado, Negro texturizado |
| CONTROL                | CASAMBI, DALI, ON/OFF                 |


**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| EFICIENCIA LUMINOSA  | UP TO 133 lm/W  |
| CRI                  | CRI→90          |
| VIDA ÚTIL            | 50.000 Horas    |
| STEPS MACADAM        | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE    | L90/B50         |
| RIESGO FOTOBIOLOGICO | RG1             |

**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**


LAZULI 48V EVO  
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROLTYPE | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO           |
|----------|----------|---------|-------------|--------|------------|-------------|-------------|------------------|
| 400      | 6,3      | TB, TW  | CS, DL, NF  | 35     | 756        | 643         | 2700K       | 5405XX.35.927.FI |
| 400      | 6,3      | TB, TW  | CS, DL, NF  | 35     | 788        | 669         | 3000K       | 5405XX.35.930.FI |
| 400      | 6,3      | TB, TW  | CS, DL, NF  | 35     | 838        | 712         | 4000K       | 5405XX.35.940.FI |

|                                   |             |    |                    |    |
|-----------------------------------|-------------|----|--------------------|----|
| SELECCIONA TU OPCIÓN<br>PREFERIDA | CONTROLTYPE | XX | ACABADO            | FI |
|                                   | CASAMBI     | CS | Negro texturizado  | TB |
|                                   | DALI        | DL | Blanco texturizado | TW |
|                                   | ON/OFF      | NF |                    |    |

**ACCESORIOS**

|  |                        |               |               |
|--|------------------------|---------------|---------------|
|  | BT15E - Carril 48V EVO | Negro         | Blanco        |
|  | Carril 48V EVO 1M      | 3080-0227E.BL | 3080-0227E.WH |
|  | Carril 48V EVO 2M      | 3080-0228E.BL | 3080-0228E.WH |

|  |                       |               |               |
|--|-----------------------|---------------|---------------|
|  | BT1E - Carril 48V EVO | Negro         | Blanco        |
|  | Carril 48V EVO 1M     | 3080-0175E.BL | 3080-0175E.WH |
|  | Carril 48V EVO 2M     | 3080-0176E.BL | 3080-0176E.WH |

|  |                       |               |               |
|--|-----------------------|---------------|---------------|
|  | BT2E - Carril 48V EVO | Negro         | Blanco        |
|  | Carril 48V EVO 1M     | 3080-0177E.BL | 3080-0177E.WH |
|  | Carril 48V EVO 2M     | 3080-0178E.BL | 3080-0178E.WH |

|  |                        |               |               |
|--|------------------------|---------------|---------------|
|  | TK18E - Carril 48V EVO | Negro         | Blanco        |
|  | Carril 48V EVO 1M      | 3080-0231E.BL | 3080-0231E.WH |
|  | Carril 48V EVO 2M      | 3080-0232E.BL | 3080-0232E.WH |

|                       |       |        |
|-----------------------|-------|--------|
| TK5E - Carril 48V EVO | Negro | Blanco |
|-----------------------|-------|--------|

