

DESCRIPCIÓN

LAZULI es una luminaria colgante fina y muy elegante con acabado en negro o blanco texturizado de alta calidad, que permite crear ambientes únicos.


Está disponible en cuatro versiones: una para empotrar en el techo, otra para aplicación saliente, otra para aplicación en carril 48V EVO y otra para aplicación en carril universal de 3 circuitos, 230V.

LAZULI DOUBLE reúne 2 LAZULI en el mismo driver, lo que permite, por un lado, reducir el espacio entre los proyectores, modificando así la estética, y, por otro, reducir el coste total de la solución.

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ | Directa |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 48V / TRACK |
| GARANTÍA | 5 Años |
| ACABADO | Blanco texturizado, Negro texturizado |
| CONTROL | CASAMBI, DALI, ON/OFF |


CARACTERÍSTICAS DEL LED

| | |
|----------------------|-----------------|
| EFICIENCIA LUMINOSA | UP TO 133 lm/W |
| CRI | CRI→90 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RIESGO FOTOBIOLÓGICO | RG1 |

DISEÑO TÉCNICO

ICONOGRAFÍA


LAZULI 48V EVO
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROLTYPE | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO |
|----------|----------|---------|-------------|--------|------------|-------------|-------------|------------------|
| 400 | 6.3 | TB, TW | CS, DL, NF | 35 | 756 | 643 | 2700K | 5405XX.35.927.FI |
| 400 | 6.3 | TB, TW | CS, DL, NF | 35 | 788 | 669 | 3000K | 5405XX.35.930.FI |
| 400 | 6.3 | TB, TW | CS, DL, NF | 35 | 838 | 712 | 4000K | 5405XX.35.940.FI |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------|----|--------------------|----|
| SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA | CONTROLTYPE | XX | ACABADO | FI |
| | CASAMBI | CS | Negro texturizado | TB |
| | DALI | DL | Blanco texturizado | TW |
| | ON/OFF | NF | | |

ACCESORIOS

| | | | |
|--|------------------------|---------------|---------------|
| | BT15E - Carril 48V EVO | Negro | Blanco |
| | Carril 48V EVO 1M | 3080-0227E.BL | 3080-0227E.WH |
| | Carril 48V EVO 2M | 3080-0228E.BL | 3080-0228E.WH |

| | | | |
|--|-----------------------|---------------|---------------|
| | BT1E - Carril 48V EVO | Negro | Blanco |
| | Carril 48V EVO 1M | 3080-0175E.BL | 3080-0175E.WH |
| | Carril 48V EVO 2M | 3080-0176E.BL | 3080-0176E.WH |

| | | | |
|--|-----------------------|---------------|---------------|
| | BT2E - Carril 48V EVO | Negro | Blanco |
| | Carril 48V EVO 1M | 3080-0177E.BL | 3080-0177E.WH |
| | Carril 48V EVO 2M | 3080-0178E.BL | 3080-0178E.WH |

| | | | |
|--|------------------------|---------------|---------------|
| | TK18E - Carril 48V EVO | Negro | Blanco |
| | Carril 48V EVO 1M | 3080-0231E.BL | 3080-0231E.WH |
| | Carril 48V EVO 2M | 3080-0232E.BL | 3080-0232E.WH |

| | | |
|-----------------------|-------|--------|
| TK5E - Carril 48V EVO | Negro | Blanco |
|-----------------------|-------|--------|



Carril 48V EVO 1M
Carril 48V EVO 2M

3080-0250E.BL 3080-0250E.WH
3080-0251E.BL 3080-0251E.WH



TK9E - Carril 48V EVO
Carril 48V EVO 1M
Carril 48V EVO 2M

Negro Branco
3080-0211E.BL 3080-0211E.WH
3080-0212E.BL 3080-0212E.WH



C. de Alimentación 1M
C. de Alimentación 1M

Negro Branco
texturizado Texturado
30800240.TB 30800240.TW 30800240.BL,
30800240.WH



C. de Alimentación 1,5M
C. de Alimentación 1,5M

Negro Branco
texturizado Texturado
30800241.TB 30800241.TW 30800241.BL,
30800241.WH