


DESCRIPCIÓN

El LAZULI es una luminaria de suspensión fina y muy elegante con acabado en negro o blanco texturizado de alta calidad, que permite crear ambientes únicos.

Está disponible en cuatro versiones, una para empotrar en el techo, una para aplicación en superficie, una para el carril 48V EVO y otra para el carril universal de 3 circuitos, 230V.

El LAZULI DOUBLE reúne 2 LAZULI en un mismo controlador, permitiendo por un lado reducir el espacio entre los proyectores cambiando así la estética, y por otro lado reducir el coste total de la solución.

MONTAJE	Uni Track
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF


DISEÑO TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 133 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLOGICO	RG1

ICONOGRAFÍA

LAZULI UNIVERSAL 230V
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
400	6,3	TB, TW	CS, DA, NF	35	756	643	2700K	5498XX.35.927.FI
400	6,3	TB, TW	CS, DA, NF	35	788	669	3000K	5498XX.35.930.FI
400	6,3	TB, TW	CS, DA, NF	35	838	712	4000K	5498XX.35.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB
DALI / PUSH Dim	DA	Blanco texturizado	TW
ON/OFF	NF		

ACCESORIOS

	Carril ON/OFF Susp./Sal. Carril ON/OFF 1m BL Carril ON/OFF 2m BL Carril ON/OFF 2m WH SEM DescAbr - UP1459102-1	UP1459429-1 UP1459429 UP1459102 UP1459102-1
	Carril DALI Susp./Sal. Carril DALI 1m BL Carril DALI 2m BL SEM DescAbr - UP1459107 SEM DescAbr - UP1459107-1	UP1459439-1 UP1459439 UP1459107 UP1459107-1
	Carril Emb. ON/OFF SEM DescAbr - UP1459112 SEM DescAbr - UP1459112-1 SEM DescAbr - UP1459312 SEM DescAbr - UP1459312-1	UP1459112 UP1459112-1 UP1459312 UP1459312-1
	Carril Embutido DALI SEM DescAbr - UP1459117 SEM DescAbr - UP1459117-1 SEM DescAbr - UP1459317 SEM DescAbr - UP1459317-1	UP1459117 UP1459117-1 UP1459317 UP1459317-1



C. de Alimentación 1M

C. de Alimentación 1M

Negro
texturizado

30800240.TB

Branco
Texturado

30800240.TW



C. de Alimentación 1,5M

C. de Alimentación 1,5M

Negro
texturizado

30800241.TB

Branco
Texturado

30800241.TW