


DESCRIÇÃO

LAZULI es una lámpara de suspensión fina y muy elegante con un acabado texturizado en blanco o negro de alta calidad, que permite crear ambientes únicos. Está disponible en cuatro versiones, una para empotrar en techo, una para aplicación en superficie, una para aplicación en carril magnético y otra para aplicación en carril universal de 3 circuitos, 230V.

MONTAJE	Uni Track
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 129 lm/W
CRI	CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBOLÓGICO	RG1

DISEÑO TÉCNICO

ICONOGRAFÍA


LAZULI UNIVERSAL 230V
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
400	6.5	TB, TW	CS, DA, NF	35	822	699	3000K	498XX.35.930.FI
400	6.5	TB, TW	CS, DA, NF	35	835	710	4000K	498XX.35.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB
DALI / Switch Dim	DA	Blanco texturizado	TW
ON/OFF	NF		

ACCESORIOS

	Carril ON/OFF Susp./Sal.	
	Calha ON/OFF 1m BL	UP1459302-1
	Carril ON/OFF 2m WH	UP1459102
	SEM DescAbr - UP1459102-1	UP1459102-1
	SEM DescAbr - UP1459302	UP1459302

	Carril DALI Susp./Sal.	
	SEM DescAbr - UP1459107	UP1459107
	SEM DescAbr - UP1459107-1	UP1459107-1
	SEM DescAbr - UP1459307	UP1459307
	SEM DescAbr - UP1459307-1	UP1459307-1

	Carril Emb. ON/OFF	
	SEM DescAbr - UP1459112	UP1459112
	SEM DescAbr - UP1459112-1	UP1459112-1
	SEM DescAbr - UP1459312	UP1459312
	SEM DescAbr - UP1459312-1	UP1459312-1

	Carril Embutido DALI	
	SEM DescAbr - UP1459117	UP1459117
	SEM DescAbr - UP1459117-1	UP1459117-1
	SEM DescAbr - UP1459317	UP1459317
	SEM DescAbr - UP1459317-1	UP1459317-1

	Lazuli C. de Alimentación	Negro texturizado	Branco Texturado
	C. de Alimentación 1,5M	30800241.TB	
	C. de Alimentación 1,5M	30800241.TW	
	C. de Alimentación 1,5M	30800241.BL,	

C. de Alimentación 1M
C. de Alimentación 1M
C. de Alimentación 1M

C. de Alimentación 2M
C. de Alimentación 2M

30800241.WH
30800240.TB
30800240.TW
30800240.BL,
30800240.WH
30800242.TB
30800242.TW