

DESCRÍCÃO

LAZULI es una luminaria colgante fina y muy elegante con acabado en negro o blanco texturizado de alta calidad, que permite crear ambientes únicos.

Está disponible en cuatro versiones: una para empotrar en el techo, otra para aplicación saliente, otra para aplicación en carril 48V EVO y otra para aplicación en carril universal de 3 circuitos, 230V.

LAZULI DOUBLE reúne 2 LAZULI en el mismo driver, lo que permite, por un lado, reducir el espacio entre los proyectores, modificando así la estética, y, por otro, reducir el coste total de la solución.

DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	48V / TRACK
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI, ON/OFF




CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 133 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLOGICO	RG1

ICONOGRAFÍA



DISEÑO TÉCNICO



LAZULI DOUBLE 48V EVO
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
400	12.6	TB, TW	CS, DL, NF	35	1512	1285	2700K	5480XX.35.927.FI
400	12.6	TB, TW	CS, DL, NF	35	1575	1339	3000K	5480XX.35.930.FI
400	12.6	TB, TW	CS, DL, NF	35	1676	1424	4000K	5480XX.35.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO XX
CASAMBI CS
DALI DL
ON/OFF NF

ACABADO FI
Negro texturizado TB
Blanco texturizado TW

ACCESORIOS



BT1E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
Carril 48V EVO 1M	3080-0175E.BL	
Carril 48V EVO 1M	3080-0175E.WH	
Carril 48V EVO 2M	3080-0176E.BL	
Carril 48V EVO 2M	3080-0176E.WH	



BT2E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
Carril 48V EVO 1M	3080-0177E.BL	
Carril 48V EVO 1M	3080-0177E.WH	
Carril 48V EVO 2M	3080-0178E.BL	
Carril 48V EVO 2M	3080-0178E.WH	



Lazuli C. de Alimentación	Negro texturizado	Blanco Texturado
C. de Alimentación 1,5M	30800241.TB	
C. de Alimentación 1,5M	30800241.TW	
C. de Alimentación 1,5M	30800241.BL,	
C. de Alimentación 1,5M	30800241.WH	
C. de Alimentación 1M	30800240.TB	
C. de Alimentación 1M	30800240.TW	
C. de Alimentación 1M	30800240.BL,	
C. de Alimentación 1M	30800240.WH	
C. de Alimentación 2M	30800242.TB	
C. de Alimentación 2M	30800242.TW	

Carril Magnético TK3	Negro	Blanco



Carril Magnético 48V 1M	3080-0205.BL
Carril Magnético 48V 1M	3080-0205.WH
Carril Magnético 48V 2M	3080-0206.BL
Carril Magnético 48V 2M	3080-0206.WH



TK5E - Carril 48V EVO		Negro	Blanco
Carril 48V EVO 1M	3080-0250E.BL		
Carril 48V EVO 1M	3080-0250E.WH		
Carril 48V EVO 2M	3080-0251E.BL		
Carril 48V EVO 2M	3080-0251E.WH		



TK9E - Carril 48V EVO		Negro	Blanco
Carril 48V EVO 1M	3080-0211E.BL		
Carril 48V EVO 1M	3080-0211E.WH		
Carril 48V EVO 2M	3080-0212E.BL		
Carril 48V EVO 2M	3080-0212E.WH		