

DESCRIÇÃO

Una de las tendencias en iluminación son los downlights sin molduras, luminarias de aluminio sin aro, ideales para empotrar en techos, pero teniendo a Brilumen consciente de la complejidad añadida en el trabajo de acabado de los techos, desarrolló una variante de Monet, pero con solapas, la RENOIR . Este downlight, equipado con tecnología avanzada, está disponible con ángulos de apertura de 12, 24, 36, 40 y 60° y con un excelente acabado blanco texturado.

MONTAJE DISTRIBUCIÓN DE LUZ Empotrada Directa GARANTÍA 5 Años

ACABADO Blanco texturizado

CONTROL CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED

UP TO 161 lm/W **EFICIENCIA LUMINOSA** CRI→90, CRI→97 VIDA ÚTIL 50.000 Horas STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam LUMEN MAINTENANCE L90/B50 RIESGO FOTOBIOLÓGICO RG1

ICONOGRAFÍA












RENOIR DOWNLIGHT 8,6W TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90



SELECCIONA TU OPCIÓN	CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
PREFERIDA	CASAMBI	CS	Blanco texturizado	TW	24°	24
	DALI / Switch Dim	DA			36°	36
	ON/OFF	NF			60°	60



RENOIR DOWNLIGHT 8,6W

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97

CRI-77								
LONGITUD		ACABAD0	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
89	8.8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	918	780	2700K	5348XX.BA.9727.FI
89	8.8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	980	833	3000K	5348XX.BA.9730.FI
89	8.8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1033	878	4000K	5348XX.BA.9740.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN	CONTROL TIPO	XX	ACABAD0	FI	ÁNGULO	ВА
PREFERIDA	CASAMBI	CS	Blanco texturizado	TW	24°	24
	DALI / Switch Dim	DA			36°	36
	ON/OFF	NF			60°	60



DISEÑO TÉCNICO

